



Kit de Operadores Abatibles FAAC 412 Para Puertas de 3 Metros y hasta 300 KG / Operadores no Reversibles y Con llave de Desbloqueo Manual

SKU: 105632447 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$12,364.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(216,216,216,0.1);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 3 metros por hoja <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo soportado hasta 300 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 18 ciclos por hora </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(216,216,216,0.1);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 110 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de 280W <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor eléctrico de 1400 rpm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(216,216,216,0.1);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrera útil del vástago de 290 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad del vástago de 1.6 cm/s. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza del operador 3500 N. </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del kit:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Operador FAAC 412 Derecho <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Operador FAAC 412 Izquierdo <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Receptor de frecuencia plug in <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Controles remotos <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Contenedor de tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Tarjeta lógica 455D programable. <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios recomendados no incluidos:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>785102 Fotoceldas de seguridad FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>10LZRH100 Laser de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>XBSSW01 Botonera triple para activación <li style='margin-bottom: 5px;'>787456 Control remoto adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>410029 Lampara FAAC para motores corredizos y abatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas mayores a 1.8 metros se requiere electrocerradura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Es requerido colocar topes físicos sobre las puertas. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;'>a style='color: inherit; text-decoration: none;' title='Videos de configuraciones básicas' href='https://soporte..mx/es/7q=455d' target='_blank' rel='noopener'>Videos de configuraciones básicas</h3> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EWOiyH9_840' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid rgba(150,150,150,0.4); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Para puertas hasta 3 m y 300 kg
Característica 2	Voltaje 110 VAC, motor 1400 RPM
Característica 3	Carrera vástago 290 mm, velocidad 1.6 cm/s
Característica 4	Fuerza operativa de 3500 N
Característica 5	Incluye receptor y 2 controles remotos
Característica 6	Hasta 18 ciclos por hora