



Kit de operadores AXO 5024 Para puertas Abatibles de hasta 5 Metros y 400 Kg de peso por hoja

SKU: KIT-AXO-5024 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$29,197.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); background-color: rgba(255,255,255,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo soportado 400Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 5m <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Semi-intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo mantenimiento </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); background-color: rgba(255,255,255,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación del cuadro de mando 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de los pistones 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 880 x 123 x 100 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); background-color: rgba(255,255,255,0.05);'> <strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 2 baterías de respaldo con 002RLB (No incluidas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de obstáculos <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año de garantía contra defectos de fábrica </div> </div> </div> <!-- Información del producto y contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Kit de brazos AXO para puertas abatibles</h3> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>El kit incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 001-AX5024 Brazos AXO para puertas de hasta 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 801-QA-0080 Cuadro de mando para brazos CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 001-AF435 Receptor para transmisores inalámbricos <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 001-TOP432EE Transmisor inalámbrico de dos botones <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Juego de tornillería y accesorios para montaje de los brazos <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La antena modelo 001TOPA433N, no se incluye y se recomienda utilizar en el caso que la instalación tenga muros gruesos y no alcance a llegar bien la señal de los transmisores <li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo cuenta con un año de garantía contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de más de 150Kg es necesario instalar topes físicos en estas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuadro de mando compatible solo con electrocerradura CAME 001LOCK82 <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con cerraduras de perno o electroimanes </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Accesorios adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0;'>Accesorios adicionales</h3> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Justify-content: center; gap: 15px; font-size: 14px; color: inherit;</p> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>1 1 200px; min-width: 180px;>Electrocerradura CAME de doble cilindro 001-LOCK-82</p> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>1 1 200px; min-width: 180px;>Tarjeta para respaldo de baterías en caso de falla eléctrica 002-RLB (No incluye baterías)</p> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>1 1 200px; min-width: 180px;>Lámpara preventiva CAME 001-KLED-24</p> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>1 1 200px; min-width: 180px;>Base de PVC para fotoceldas DIR de CAME 001-DIR-CG</p> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Descripción adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #0091ff; border-radius: 4px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);'> <p style='text-align: center; margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Fiabilidad por principio, potencia bajo control. AXO es la nueva automatización CAME diseñada para garantizar la máxima potencia y seguridad incluso cuando se trata de hojas de grandes dimensiones. Automatización electrónica de bajo mantenimiento periódico y que gracias a su diseño está siempre listo para el uso, aún en condiciones climáticas exigentes. </p> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Mu8tLEUScLw' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3703Zufy2s' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Nota sobre viento --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #0091ff; border-radius: 4px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);'> <p style='text-align: center; margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos. </p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos integrada para mayor seguridad
Característica 2	Alimentación 110V con pistones a 24V de bajo consumo
Característica 3	Compatible con 2 baterías de respaldo opcionales
Característica 4	Diseño de mínimo mantenimiento para uso semi-intensivo
Característica 5	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Kit completo con cuadro de mando, receptores y transmisores