



Kit de Operadores FAAC S418 para Puertas Abatibles de hasta 2.7m y 300Kg / Con Capacidad de Respaldo de Baterías y Desbloqueo Manual

SKU: 10599807 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$17,491.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Longitud máxima de hoja soportada 2.7 metros<li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 20 ciclos por hora<li style="margin-bottom: 5px;">Brazos con topes mecánicos</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&osacuten del cuadro de mando 110Vac<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&osacuten de motores 24Vcc<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia máxima 35 W</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para respaldo de baterías<li style="margin-bottom: 5px;">Fuerza máxima del operador 145 daN<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad del v´nstago 2cm/s</div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Kit contiene</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">2 x Operadores FAAC S418<li style="margin-bottom: 5px;">1 x Cuadro de mando E024<li style="margin-bottom: 5px;">1 x Receptor de controles remotos<li style="margin-bottom: 5px;">2 x Controles remotos FAAC<h3 style="font-size: 22px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Equipo con un año de garantía contra defectos de fabrica<li style="margin-bottom: 5px;">Requiere de fotoceldas de seguridad tipo BUS modelo 785103<li style="margin-bottom: 5px;">Para puertas de m´n;s de 2.3 metros se requieren colocar electrocerradura</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><h2 style="text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Videos de configuraciones basicas</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/rk7AjbTm20" allowfullscreen=" "></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/BXJWoeRtHY" allowfullscreen=" "></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/X6zq8sqRNgY" allowfullscreen=" "></iframe></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;">Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilaci&osacuten al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalaci&osacuten de rejillas que permitan la adecuada ventilaci&osacuten para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo manual para apertura en emergencias sin energía
Característica 2	Alimentación 110 VAC con conversión a 24 VCC para seguridad
Característica 3	Topes mecánicos integrados en brazos para protección de vehículos
Característica 4	Velocidad de vástago 2 cm/s para movimiento controlado y seguro
Característica 5	Compatibilidad con respaldo de baterías para operación ante fallas
Característica 6	Receptor y 2 controles remotos incluidos para operación inmediata