



SKU: FAAC-400-CBAC Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$38,455.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"/> <strong style="font-size: 16px; color: inherit;"/>Características principales: </div> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Operación hidráulica <li style="margin-bottom: 5px;"/>Longitud máxima de la hoja 4 metros con electrocerradura <li style="margin-bottom: 5px;"/>Longitud máxima de la hoja 2.2 metros sin electrocerradura </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"/> <strong style="font-size: 16px; color: inherit;"/>Características Físicas y Eléctricas: <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Alimentación 115Vac <li style="margin-bottom: 5px;"/>Consumo de corriente por cada operador 220W <li style="margin-bottom: 5px;"/>Máxima fuerza de 6200 N </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);"/> <strong style="font-size: 16px; color: inherit;"/>Características Destacadas: <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Grado de protección IP55 <li style="margin-bottom: 5px;"/>Protección térmica de 120°C <li style="margin-bottom: 5px;"/>Dimensiones del operador 1034 x 85 x 120 mm. </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"/> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"/> <div style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;"/>Contenido del kit:</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>1 x 790919 Tarjeta FAAC 455D <li style="margin-bottom: 5px;"/>1 x 720119 Contenedor para tarjeta 455D <li style="margin-bottom: 5px;"/>2 x 10420112 Brazos hidráulicos FAAC 400 CBAC <li style="margin-bottom: 5px;"/>2 x 76012625 Capacitores de arranque <div style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 25px;"/>2 x 10420112 Notas adicionales:</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica. <li style="margin-bottom: 5px;"/>Múltiples lógicas de programación <li style="margin-bottom: 5px;"/>Compatible para aplicaciones de automatización con paneles de control de acceso. <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"/> <img style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src=https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/FAAC/10420112/10420112-PNG' alt="</div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"/> <div style="font-size: 18px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 20px;"/>¿Qué accesorios puedo agregar para mi instalación?</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;"/> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>785102 Fotocelda infrarroja FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>787856 Receptor de frecuencia FAAC RPI</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>787456 Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de 4 canales</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>XB85W01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>712650 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>XB85W01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>XB85W01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>XB85W01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"/> <p style="margin: 0;"/>XB85W01 Bot

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hidráulica para uso continuo sin sobrecalentamiento
Característica 2	Fuerza de 6200 N para hojas hasta 4 m con electrocerradura
Característica 3	Protección térmica activa hasta 120°C para máxima durabilidad
Característica 4	Grado IP55 resistente a polvo y proyección de agua
Característica 5	Dimensiones compactas de 1034 x 85 x 120 mm para espacios reducidos
Característica 6	Kit completo con tarjeta de control, brazos y capacitores incluidos