



Kit de Operadores Hidráulicos Para Uso Continuo FAAC 400 CBACL

SKU: FAAC-400-CBACL Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$40,444.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación hidráulica <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 4 metros con electrocerradura <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 2.2 metros sin electrocerradura </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 115Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de cada operador 220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima fuerza de 4650 N </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica de 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del operador 1285 x 85 x 119 mm </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Contenido del kit:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 790919 Tarjeta FAAC 455D <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 720119 Contenedor para tarjeta 455D <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 10420212 Brazos hidráulicos FAAC 400 CBACL <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 76012625 Capacitores de arranque <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples lógicas de programación <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible para aplicaciones de automatización con paneles de control de acceso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>¿Qué accesorios puedo agregar para mi instalación?</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> 785102 Fococelda infrarroja FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> 787856 Receptor de frecuencia FAAC RP1 </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> 787456 Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de 4 canales </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> XBSSW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> 410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center;'> 712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Ventajas de utilizar un operador hidráulico</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 15px;'> Tiene gran suavidad en su movimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 15px;'> Silencioso. El operador oleodinámico es silencioso y fluido ya que no necesita engranes ni sinfín para transmitir movimiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 15px;'> Es durable, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ambientes agresivos como pueden ser hojas de grandes dimensiones, necesidad de una frecuencia de utilización elevada, en presencia de arena </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 15px;'> Longevidad ya que su expectativa de vida es hasta 4 veces superior respecto a un operador electromecánico ya que no hay partes de desgaste </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 15px;'> Gran fuerza en un operador compacto, al menos dos veces superior a un equivalente electromecánico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 15px;'> Seguridad gracias a las válvulas de regulación Bypass </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Videos de configuraciones básicas</h3> <p style='margin-bottom: 20px; color: inherit;'> Haz clic aquí para ver los videos </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aRjilbc8rs' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EWOiyH9_840' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 300px;'> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='background-color: rgba(0,145,255,0.05); border: 1px solid rgba(0,145,255,0.1); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'> Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hidráulica para uso continuo sin sobrecalentamiento
Característica 2	Hoja hasta 4 m (13.1 ft) con electrocerradura o 2.2 m (7.2 ft) sin ella
Característica 3	Protección térmica a 120 °C para prolongar vida útil del motor
Característica 4	IP55 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 5	Dimensiones compactas de 1285 x 85 x 119 mm para espacios reducidos
Característica 6	Kit completo con tarjeta de control, contenedor, brazos y capacitores de arranque