



Kit de Operadores para Puertas Abatibles de hasta 3 Metros y 400 Kg ATI 3024 / Uso Semi-Intensivo

SKU: 001-U7136 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$24,327.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud maxima de la puerta 3m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso maximo de la hoja 400kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso semi-intensivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación del cuadro de mando 110Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de los pistones 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia maxima 300 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de proteccioin IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operacion -20 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de hasta 90° </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Contenido del kit:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 001A3024N Operador ATI para puertas abatibles de hasta 3m <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 002ZL180110 Cuadro de mando para operadores ATI de 24V. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 001AF435 Tarjeta de radiofrecuencia para equipos CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 001TOP432EE Transmisor bicanal para equipos CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Juego de accesorios de instalacion para brazos </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Notas adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos con un año de garantia contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Siempre es necesario colocar topes fisicos para el cierre de las puertas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas mayores a 150 kg es necesario colocar topes fisicos para apertura y cierre. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Accesorios adicionales (No incluidos) para una instalación:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>001-DIR-10 Juego de fotoceldas con alcance de hasta 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>001-DIR-CG Base de PVC para fotoceldas CAME 001-DIR-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>001-TOPA-433N Antena receptora para mayor alcance de transmisores <li style='margin-bottom: 5px;'>001-KLED-24 Lampara de señalizacion de accesos vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>10-MATRIXD-1224 Sensor de masa bicanal (Para opciones de seguridad) <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM6 Lazo magnetico de 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>10LZRH100 Sensor laser de seguridad para accesos de hasta 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>ESIM320IP Controlador 3G para aperturas mediante APP. <li style='margin-bottom: 5px;'>001-LOCK-82 Electrocerradura de doble cilindro CAME. <li style='margin-bottom: 5px;'>002-LB180 Tarjeta para respaldo de baterias en caso de perdida de energia (No incluye baterias). </div> <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>ATI es la automatizacion perfecta para puertas abatibles, ofreciendo el maximo de la potencia en cada maniobra, todos sus componentes tienen una funcion precisa y cada detalle es cuidado al maximo, conjugando esencialidad y estetica, para la utilizacion en instalaciones comunitarias y ambientes colectivos.</p> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(0,0,0,0.05);'> <p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit; text-align: center;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de puertas hasta 90°
Característica 2	Diseño compacto para uso comunitario
Característica 3	Operación en temperaturas extremas -20 a 55°C
Característica 4	Grado de protección IP44 contra polvo y agua
Característica 5	Incluye transmisor bicanal y tarjeta RF
Característica 6	Alimentación dual 110 VAC cuadro / 24 VCC pistones