

Sin imagen disponible

Kit de Operadores para Puertas Abatibles de hasta 3 Metros y 400 Kg ATS 3024 / Uso Intensivo

SKU: KIT-ATS-070    Marca: CAME    Categoría: Puertas Corredizas

\$26,632.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud maxima de la hoja 3 mts</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Peso maximo de la hoja 400 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Operador telescopico</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 24VCC</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia maxima 8W</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente maxima 8 Amp</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura a 90° de 15 a 30 seg.</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso Intensivo</li></ul></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Kit de operadores ATS para puertas abatibles de 3 metros y hasta 400kg</h3><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Que contiene el modelo KIT-ATS-070</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Brazo teelescopico para puertas abatibles <strong>801MP-0070</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Cuadro de mando <strong>801-QA-0080</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Receptor de frecuencia CAME <strong>001-AF-43S</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Controles remoto CAME <strong>001-TOP432EE</strong></li></ul></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/801MP0070/205325-medidas\_801mp0070.jpg' alt='' /></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Qué accesorios adicionales puedo integrar a mi instalación</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px;'><p style='margin: 0; text-align: center; flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'>1 x <strong>XB5S-W01</strong> Botonera triple de uso rudo</p><p style='margin: 0; text-align: center; flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'><strong>001-AF-43S</strong> controles remotos CAME</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Notas adicionales:</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;'><p style='margin: 0; text-align: center;'>Equipo con un año de garantia contra defectos de fabricación</p><p style='margin: 0; text-align: center;'>Cuadro de mando y accesorios se adquiere por separado</p><p style='margin: 0; text-align: center;'>Siempre se deben colocar topes mecanicos sobre la puerta en apertura y cierre.</p><p style='margin: 0; text-align: center;'>Para evitar accidentes colocar fotoceldas de seguridad</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p></div></div>