

Sin imagen disponible

Kit de Operadores Subterrneos FAAC 770N 24V para Puertas Abatibles / Para Puertas de Hasta 3.5 Metros

SKU: FAAC-770N-24V Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$32,704.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <strong style='color: inherit;'>Capacidades respecto al tamaño de la hoja: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1.5 metros hasta 500kg <li style='margin-bottom: 5px;'>1.8 metros hasta 480 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>2.25 metros hasta 220kg <li style='margin-bottom: 5px;'>3 metros hasta 190kg <li style='margin-bottom: 5px;'>3.5 metros hasta 180kg. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <strong style='color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación del mando 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje del motor 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor Brush <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 70W <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque máximo 330Nm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <strong style='color: inherit;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular 6 °/S. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del motor 12kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas del motor 362 x 153 x 127 mm </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo anti-aplastamiento y encoder virtual para detección de obstáculos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual con doble palanca. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>No incluye accesorios, se adquieren por separado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>¿Cuál es el contenido del kit FAAC-770N-24V?</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'>2 x 10675301 Operador subterráneo FAAC 770N 24V</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'>1 x 7902862 Unidad de control FAAC E024 S a 115V</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'>2 x 490065 Caja para operador FAAC 770</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'>2 x 722121 Tope mecánico de apertura</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'>2 x 722122 Tope mecánico de cierre</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>¿Qué accesorios opcionales puedo utilizar para mi instalación?</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>785103 Fotoceldas FAAC tipo BUS</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>(Única compatible)</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>390923 Batería FAAC XBAT 24</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>787831 Receptor inalámbrico FAAC XF 433</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>787456 Control Remoto inalámbrico XT4 de 4 canales</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles.</p> <p style='text-align: center; margin: 5px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>712650 Electrocerradura FAAC para puertas abatibles (Requiere cilindros)</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos. </p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>