



Kit de panel de alarma cableado VISTA-48 con teclado-receptor 6160RF, sensor de movimiento, contactos magnéticos y sirena

SKU: VISTA48ECO/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$3,836.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El VISTA-48 es un panel de alarma cableado de Honeywell/Resideo (línea ADEMCO), diseñado para aplicaciones residenciales, comerciales y de oficina. Este kit integra el panel con el teclado-receptor inalámbrico 6160RF y los sensores básicos para una instalación completa: un sensor de movimiento PIR, dos contactos magnéticos para puertas o ventanas y una sirena con gabinete y tamper. Administra hasta 3 particiones y se comunica con la central receptora de alarmas mediante los formatos 4+2 y Contact ID.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Panel cableado VISTA-48 con hasta 48 zonas y opción de ampliar con receptor 5800Incluye teclado con receptor inalámbrico 6160RF y gabinete1 sensor de movimiento PIR, 2 contactos magnéticos y 1 sirena de 30 W3 particiones, memoria de 250 eventos y comunicador integradoCompatible con formatos de reporte 4+2 y Contact IDIncluye batería de 4 Ah y transformador de 16.5 Vca para instalación lista<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZonasHasta 48 (8 en placa + expansión con receptor 5800)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Particiones3, una configurable como lobby</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Memoria de eventos250 eventos, vía software COMPASS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sirena incluidaSF581A de 30 W, con gabinete y tamper SFTAMP01</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sensor incluidoMovimiento PIR DSPDP18EG2(P)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contactos incluidos2 contactos magnéticos SF2033</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AlimentaciónTransformador RT1640LS 16.5 Vca, batería PL4.512 de 4 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 teclados soporta alfanuméricos, iconos y táctiles
Característica 2	2 zonas programables con distintos tiempos
Característica 3	Memoria para 250 eventos con lectura vía software
Característica 4	Detección de corte de línea telefónica
Característica 5	Corriente auxiliar 600 mA, entrada 16 VCA
Característica 6	Soporta 40 zonas inalámbricas con receptor 5800