



Kit de panel de alarma con 8 zonas cableadas, 40 zonas inalámbricas, comunicador celular dual y teclado con receptor RF incluido

SKU: VISTA48/LTEMPA Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$6,240.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El VISTA-48 es un panel de control de intrusión cableado para aplicaciones residenciales y pequeños negocios, con capacidad de 8 zonas cableadas ampliables a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800. Este kit incluye el panel con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico integrado (VISTA48/6160RF), el comunicador celular dual LTEMPA para el reporte de eventos a la central receptora de alarmas, batería de respaldo y transformador. Se administra mediante teclados alfanuméricos, de iconos o sensibles al tacto, y es compatible con la plataforma de monitoreo AlarmNet de Honeywell/Resideo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Panel de alarma VISTA-48 con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico VISTA48/6160RF8 zonas cableadas configurables con o sin resistencia de fin de líneaExpansión a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 con alcance de hasta 60 metros3 particiones, hasta 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridadMemoria de 250 eventos consultables con el software COMPASS DownloadingComunicador celular dual LTEMPA en formatos 4+2 y Contact ID, compatible con AlarmNetIncluye batería de respaldo de 4 Ah (PL4.512) y transformador de 16.5 Vca (RT1640LS)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>VOLTAJE DE ENTRADA16 Vca</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE AUXILIAR600 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS8 cableadas + 40 inalámbricas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PARTICIONES3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MEMORIA DE EVENTOS250</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMUNICADORCelular dual LTEMPA (4+2 / Contact ID)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>BATERIA INCLUIDA4 Ah (PL4.512)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TRANSFORMADOR INCLUIDO16.5 Vca (RT1640LS)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de alarma VISTA-48 con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico VISTA48/6160RF
Característica 2	8 zonas cableadas configurables con o sin resistencia de fin de línea
Característica 3	Expansión a 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 con alcance de hasta 60 metros
Característica 4	3 particiones, hasta 8 teclados y 48 códigos de usuario con 6 niveles de autoridad
Característica 5	Memoria de 250 eventos consultables con el software COMPASS Downloading
Característica 6	Comunicador celular dual LTEMPA en formatos 4+2 y Contact ID, compatible con AlarmNet
Característica 7	Incluye batería de respaldo de 4 Ah (PL4.512) y transformador de 16.5 Vca (RT1640LS)