



Kit de panel de alarma con comunicador IP para central receptora, teclado alfanumérico, batería y transformador

SKU: VISTA48/IPCOM Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$5,536.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El VISTA48/IPCOM es un kit de alarma para intrusión que combina el panel VISTA48 de Honeywell Home Resideo, con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF integrado, con el módulo comunicador IPCOM para el reporte de eventos a la central receptora de alarmas. Está orientado a instalaciones residenciales o comerciales que requieren monitoreo profesional. El kit incluye batería de respaldo y transformador, listo para instalar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Panel VISTA48 con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico integrado 6160RFComunicador IPCOM para reporte de eventos a la central receptora de alarmasSoporta formatos de comunicación 4+2 y Contact IDHasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas programables3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridadMemoria de 254 eventos consultable con software COMPASS o teclado alfanuméricoIncluye batería de respaldo PL4.512 de 4 Ah y transformador RT1640LS de 16.5 Vca<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PANELVISTA48 con teclado/receptor 6160RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZONAS8 alámbricas + hasta 40 inalámbricas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PARTICIONES3 independientes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MEMORIA DE EVENTOS254 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMUNICADORIPCOM</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>BATERÍA INCLUIDAPL4.512, 4 Ah</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TRANSFORMADOR INCLUIDORT1640LS, 16.5 Vca</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel VISTA48 con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico integrado 6160RF
Característica 2	Comunicador IPCOM para reporte de eventos a la central receptora de alarmas
Característica 3	Soporta formatos de comunicación 4+2 y Contact ID
Característica 4	Hasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas alámbricas programables
Característica 5	3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
Característica 6	Memoria de 254 eventos consultable con software COMPASS o teclado alfanumérico
Característica 7	Incluye batería de respaldo PL4.512 de 4 Ah y transformador RT1640LS de 16.5 Vca