



Kit de panel de alarma híbrido VISTA-48LA con teclado-receptor inalámbrico 6160RF, batería, transformador y gabinete

SKU: VISTA48LANTB/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$3,354.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El VISTA-48LA es un panel de alarma híbrido de Honeywell/Resideo (línea ADEMCO), pensado para aplicaciones residenciales, comerciales y de oficina. Administra zonas cableadas en placa y zonas inalámbricas agregando el receptor serie 5800, con soporte para hasta 3 particiones independientes. Este kit incluye el teclado con receptor inalámbrico integrado 6160RF, además de gabinete, batería y transformador para una instalación completa. Es compatible con la plataforma Total Connect para automatización y con comunicación AlarmNet IP y 4G hacia la central receptora de alarmas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Panel híbrido VISTA-48LA: hasta 48 zonas cableadas e inalámbricas con receptor serie 58003 particiones, una configurable como área de lobbyMemoria de 250 eventos consultable con software COMPASS DownloadingHasta 8 teclados alfanuméricos, de iconos o sensibles al tactoComunicador integrado compatible con AlarmNet (IP y 4G) y Total ConnectIncluye gabinete, batería y transformador de 16.5 Vca para instalación completaCompatible con hasta 16 detectores de humo de dos hilos en zona 1<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ZonasHasta 48 (8 cableadas en placa + expansión inalámbrica)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Particiones3, una configurable como lobby</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Memoria de eventos250 eventos, lectura con software COMPASS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Códigos de usuario48, con 6 niveles de autoridad</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ComunicaciónAlarmNet IP y 4G, formatos 4+2 y Contact ID</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AlimentaciónEntrada 16 Vca, corriente auxiliar 600 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>IncluyeTeclado-receptor 6160RF, gabinete, batería y transformador</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/oSzrn0KbWlw' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad AlarmNet IP y 4G para seguridad extrema
Característica 2	Encriptación avanzada para transmisión segura de datos
Característica 3	Total Connect: control completo de dispositivos inteligentes
Característica 4	Video nube seguro en servidores Honeywell USA
Característica 5	Cámaras IP compatibles y armado remoto seguro
Característica 6	Sistema de particiones para control de seguridad por áreas