



Kit de panel de control antirrobo VISTA-48LA con teclado-receptor inalámbrico 6160RF, comunicador 2G MINI012G, gabinete y transformador

SKU: VISTA48-60RF-MINI2G Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$4,579.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El VISTA-48LA es un panel de control de alarma antirrobo híbrido de Honeywell Home Resideo, capaz de administrar hasta 48 zonas entre cableadas e inalámbricas con 3 particiones independientes. Este kit integra el panel con el teclado-receptor inalámbrico 6160RF, el comunicador universal MINI012G de red 2G, gabinete y transformador. Se utiliza en instalaciones residenciales, comerciales o de oficina que necesitan reportar eventos a una central de monitoreo sin depender de línea telefónica. El comunicador incluye 1 año de servicio de datos y es compatible con la app RControl para armado y desarmado remoto.

Características principales

- Panel VISTA-48LA híbrido: 8 zonas cableadas ampliables hasta 48 zonas cableadas o inalámbricas
- Incluye comunicador universal MINI012G 2G con antena para reporte a central de monitoreo
- 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
- Memoria de 254 eventos, consultable desde el teclado o con software COMPASS
- Incluye teclado-receptor inalámbrico 6160RF, gabinete y transformador de 16 Vca
- 1 año de servicio de datos 2G incluido con el comunicador
- Compatible con la app RControl para armado y desarmado remoto

Especificaciones técnicas

8 ZONAS

8 cableadas, hasta 48 en total (40 pueden ser inalámbricas)

PARTICIONES

3 independientes

MEMORIA DE EVENTOS

254 eventos

COMUNICADOR

MINI012G, red 2G universal, compatible con 99% de paneles

SERVICIO INCLUIDO

1 año de datos 2G

ALIMENTACIÓN

Transformador de 16 Vca, corriente auxiliar 600 mA

COMPATIBILIDAD

RControl

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación por teclado alfanumérico altamente configurable
Característica 2	Soporta hasta 8 teclados multifuncionales
Característica 3	Memoria para 250 eventos con software descargable
Característica 4	8 zonas programables, configurables con resistencias
Característica 5	Corriente auxiliar de 600 mA para dispositivos
Característica 6	Incluye 1 año de datos ilimitado para comunicador