



Kit de panel de control antirrobo VISTA-48LA con teclado-receptor inalámbrico 6160RF, comunicador 4G LTE-M/5G, gabinete y transformador

SKU: VISTA48-60RF-MN01 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$5,898.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El VISTA-48LA es un panel de control de alarma antirrobo híbrido de Honeywell Home Resideo, capaz de administrar hasta 48 zonas entre cableadas e inalámbricas con 3 particiones independientes. Este kit lo integra con el teclado-receptor inalámbrico 6160RF, el comunicador universal MN01LTEM de 4G LTE-M/5G, gabinete y transformador. Se utiliza en instalaciones residenciales o comerciales que necesitan reportar eventos a una central de monitoreo por red celular. El comunicador incluye 2 años de servicio de datos y es compatible con la app RControl para armado y desarmado remoto.

Características principales

- Panel VISTA-48LA híbrido: 8 zonas cableadas ampliables hasta 48 zonas cableadas o inalámbricas
- Incluye comunicador universal MN01LTEM 4G LTE-M/5G con antena
- 2 años de servicio de datos incluidos con el comunicador
- 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
- Memoria de 254 eventos, consultable desde el teclado o con software COMPASS
- Incluye teclado-receptor inalámbrico 6160RF, gabinete y transformador de 16.5 Vca
- Compatible con la app RControl para armado y desarmado remoto

Especificaciones técnicas

ZONAS8 cableadas, hasta 48 en total (40 pueden ser inalámbricas)

PARTICIONES3 independientes

MEMORIA DE EVENTOS254 eventos

COMUNICADORMN01LTEM, 4G LTE-M/5G, universal, compatible con 99% de paneles

SERVICIO INCLUIDO2 años de datos 4G LTE-M/5G

ALIMENTACIÓNTransformador de 16.5 Vca

COMPATIBILIDADRControl

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación 4G LTE-M/5G integrada sin límites de datos
Característica 2	Soporta hasta 8 teclados alfanuméricos y táctiles
Característica 3	Memoria para 250 eventos con lectura vía software
Característica 4	Detección de corte de línea telefónica integrada
Característica 5	8 zonas programables con opciones de resistencia EOL
Característica 6	Alimentación auxiliar de 600 mA para dispositivos adicionales