



Kit de panel de control antirrobo VISTA-48LA con teclado-receptor inalámbrico 6160RF, gabinete, batería, transformador y 4 detectores de humo

SKU: VISTA48LASMK/6160RF

Marcas: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Paneles de Alarma

\$4,752.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El VISTA-48LA es un panel de control de alarma antirrobo híbrido de Honeywell Home Resideo, capaz de administrar hasta 48 zonas entre cableadas e inalámbricas con 3 particiones independientes. Este kit integra el panel con el teclado-receptor inalámbrico 6160RF, gabinete metálico, transformador y batería de respaldo, además de 4 detectores de humo de dos hilos para proteger zonas críticas. Se utiliza en instalaciones residenciales, comerciales o de oficina que requieren particionamiento y monitoreo profesional. Es compatible con la aplicación Resideo Total Connect 2.0 para armado, desarmado y notificaciones remotas.

Características principales

- Panel VISTA-48LA híbrido: 8 zonas cableadas ampliables hasta 48 zonas cableadas o inalámbricas
- Compatible con la serie inalámbrica Honeywell 5800, alcance nominal de hasta 60 m en interiores
- 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
- Memoria de 254 eventos, consultable desde el teclado o con software COMPASS
- Incluye teclado-receptor inalámbrico 6160RF, gabinete, batería y transformador de 16.5 Vca
- Compatible con la app Resideo Total Connect 2.0 para armado y desarmado remoto
- La zona uno admite hasta 16 detectores de humo de dos hilos; el kit incluye 4

Especificaciones técnicas

Particiones: 3 independientes

Memoria de eventos: 254 eventos

Alimentación: Transformador 16.5 Vca / 40 VA, batería de respaldo hasta 7 Ah

Alcance: Hasta 60 m en interiores (serie 5800)

Compatibilidad: Resideo Total Connect 2.0

Videos: 56.25%; 100%

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel VISTA-48LA híbrido: 8 zonas cableadas ampliables hasta 48 zonas cableadas o inalámbricas
Característica 2	Compatible con la serie inalámbrica Honeywell 5800, alcance nominal de hasta 60 m en interiores
Característica 3	3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
Característica 4	Memoria de 254 eventos, consultable desde el teclado o con software COMPASS
Característica 5	Incluye teclado-receptor inalámbrico 6160RF, gabinete, batería y transformador de 16.5 Vca
Característica 6	Compatible con la app Resideo Total Connect 2.0 para armado y desarmado remoto
Característica 7	La zona uno admite hasta 16 detectores de humo de dos hilos; el kit incluye 4