



Kit de pantalla multifuncional NSX 3012 con antena de GPS externa y kit de instalación por NMEA 2000.

SKU: NSX-12GPS-KIT Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$86,628.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Simrad NSX 3012 Pantalla multifunción con ecosonda incorporada, GPS y Wi-Fi. Pantalla panorámica multitáctil de 12 pulgadas súper brillante con NMEA 2000 e interfaz de radar.</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz multitáctil de alta definición<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con carta C-MAP® DISCOVER™ X y REVEAL™<li style='margin-bottom: 5px;*>Función de autorouting para un fácil acceso a las funciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta la más amplia gama de gráficos<li style='margin-bottom: 5px;*>Posibilidad de integraciones de terceros<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta video IP (cámaras)<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de potencia para transductor de 1 kW de 9 pin<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento interno de hasta 6000 puntos<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con radares HALO de domo o matriz abierta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Kit de cables NMEA2000</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>3.- N2K-T-RD - Conector en T NMEA 2000® para la conexión de equipos adicionales a la red<li style='margin-bottom: 5px;*>1.- N2K-PWR-RD - NMEA 2000® cable de alimentación. Incluye cable y conector en T<li style='margin-bottom: 5px;*>1.- TR-120-KIT - Set de terminadores, 1 macho y 1 hembra NMEA 2000®<li style='margin-bottom: 5px;*>1.- N2KEXT-15RD - Cable NMEA 2000® de 4.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Antena GS25</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo de antena NMEA 2000 que ofrece una posición resistente y precisa<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con GPS y GLONASS, WASS / EGNOS / MSAS<li style='margin-bottom: 5px;*>Actualizaciones de alta velocidad (hasta 10 veces por segundo) para actualizaciones de ubicación más precisas y precisas<li style='margin-bottom: 5px;*>Brújula estabilizadora electrónica integrada para proporcionar estabilización de gráficos<li style='margin-bottom: 5px;*>Rumbo preciso sobre el suelo a baja velocidad y superposición de radar<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño robusto para todos los ambientes marinos y completamente resistente al agua</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje para pantalla<li style='margin-bottom: 5px;*>Bízel<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación<li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta para pantalla<li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje para tablero<li style='margin-bottom: 5px;*>Kit NMEA2000 (10760001)<li style='margin-bottom: 5px;*>Antena GPS (GS25)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 319 x 215 x 86 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.2 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de la pantalla: 12" diagonal<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IPX7</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ecosonda integrada de 1 kW con transductor de 9 pines para sondaje profesional
Característica 2	Pantalla multiáctil HD de 12 pulgadas con brillo optimizado para visibilidad diurna
Característica 3	GPS GNSS GS25 con actualizaciones de posición a 10 Hz para navegación precisa
Característica 4	Compatibilidad con radares Halo de domo y matriz abierta para detección perimetral
Característica 5	Autorouting con cartografía C-MAP Discover X y Reveal para planificación inteligente
Característica 6	Almacenamiento interno para 6000 puntos de referencia y rutas personalizadas