



Kit de Pararrayos con Punta con Diámetro de Protección de 300 metros.

SKU: KDA-05 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$107,765.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El sistema de pararrayos KDA-05 es un sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE). Sirve para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo y de elementos internos mediante uniones, blindaje y puesta a tierra. El objetivo de un SPTE es reducir el riesgo de daño tanto para las personas y otros seres vivos, así como estructuras, edificios y su contenido.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; color: #c0392b;'>Ofrece 300m de diámetro de protección.</p> </div> <!-- Componentes incluidos --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye los siguientes componentes:</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 15px; margin-top: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: #2880b9; text-decoration: underline;'>KDA05PUNTA Cantidad: 1 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Punta pararrayos KDALU para protección de 150 m de radio (sin venta individual).</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> <strong style='color: #2880b9; text-decoration: underline;'>MÁSTIL Cantidad: 1 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Mástil de 1.2 m de longitud y 2' de diámetro.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> TG1000 Cantidad: 1 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Electrodo de 1000 A.</p> <ul style='margin: 10px 0 20px; padding: 0; font-size: 14px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Sacos de 11 Kg de mejorador de suelo H2OHHM <div style='border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios complementarios (No incluido)</div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 15px; margin-top: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> S1010 Cantidad: 1 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Registro para electrodo.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> ANTIOX Cantidad: 1 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Spray protector para conectores.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> TGCR14 Cantidad: 5 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Conector de Bronce.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> TGAB21 Cantidad: 2 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Conector de varilla.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> SLY349BLK Cantidad: -- </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4/0 AWG.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> SMMK4 o SMMK4E </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Herraje Adaptador de Mástil para Diámetros desde 3/4' hasta 2-1/4'.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> TGCDAC Cantidad: 1 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Contador de Descargas Atmosféricas.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> TGAC TGAC114 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Aislador para cable de bajada.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;'> SLMBA8G Cantidad: 1 </div> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Base para Mástil con Ajuste de Ángulo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 300 m de diámetro para estructuras y personas
Característica 2	Reducción del 95% en probabilidad de caída de rayo
Característica 3	Electrodo TG1000 con capacidad de descarga de 1000 A
Característica 4	Mejorador de suelo H2OHHM para optimizar resistencia de puesta a tierra
Característica 5	Sistema combinado externo e interno con blindaje y uniones
Característica 6	Mástil de aluminio de 1.2 m con diámetro de 2 pulgadas