



Kit de Pararrayo con Punta en Acero Inoxidable con Diámetro de Protección de 160 metros.

SKU: KDA-01 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$49,467.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Imagen principal --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Descripción general --><div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"><p>El sistema de pararrayos KDA-01 es un sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE). Sirve para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo y de elementos internos mediante uniones, blindaje y puesta a tierra. El objetivo de un SPTE es reducir el riesgo de daño tanto para las personas y otros seres vivos, así como estructuras, edificios y su contenido.</p><p style="color: #c0392b; font-weight: bold; margin: 20px 0;">Ofrece 160 m de diámetro de protección.</p><!-- Componentes incluidos --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Componentes incluidos</h3><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">KDA01PUNTA</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Punta pararrayos de acero inoxidable KDA01 para protección de 80 m de radio (sin venta individual).</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">MÁSTIL</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">MÁstil de 1.2 m de longitud y 2' de diámetro metro.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">TG100K</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Electrodo de 100 A.</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 8px;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo H2O-HM</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 8px;">Acoplador TG-C01</p></div><!-- Accesorios complementarios --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios complementarios (No incluido)</h3><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">S610</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Registro para electrodo.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">ANTIOX</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Spray protector para conectores.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">5 unidades<p style="margin: 8px 0;">TGC-R11</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Conector de Bronce.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">2 unidades<p style="margin: 8px 0;">TGAB18</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Conector de varilla.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">Opcional<p style="margin: 8px 0;">SLY346BLK</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 2/0 AWG.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">2 unidades<p style="margin: 8px 0;">SMMK4E</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Herraje Adaptador de MÁstil para DiÁmetros desde 3/4' hasta 2-1/4'.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">TG-CDA</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Contador de Descargas Atmosféricas.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">Opcional<p style="margin: 8px 0;">TGAC</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Aislador para cable de bajada.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">SLMBA8G</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Base para MÁstil con Ajuste de Ángulo. DiÁmetros de Mastil: 1' a 2'</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);"><strong style="color: inherit;">1 unidad<p style="margin: 8px 0;">SM-ALU-2</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Aluminio Natural 2' de DiÁmetro, Calibre 18. Altura: 2, 3 o 6 m.</p></div></div><!-- Descripción técnica de la punta --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción técnica de la punta</h3><p>Punta captadora de rayos y conductora de corriente diseñada en acero inoxidable de alta conductividad la que forma parte de un sistema de protección; externo contra tormentas eléctricas (SEPTe), para reducir el riesgo de daño, que puede provocar un rayo.</p><p style="margin-top: 15px;">Busca reducir la incidencia de caídas de hasta un 95% debido a su funcionamiento magnetoactivo.</p><p style="margin-top: 15px;">Se recomienda tomar en cuenta la Norma NMX-J-549-ANCE-2005 que sugiere que un sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) debe contar con un sistema interno de protección contra tormentas eléctricas (SIPTe) y otro externo de protección contra tormentas eléctricas (SEPTe).</p><p style="margin-top: 15px;">La punta KDA-01 forma parte de la protección externa, mientras que la parte interna corresponde a los supresores de picos transitorios (SSTT) marca Supretcor de TOTAL GROUND.</p><!-- Imagen detalle --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Videos --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Videos</h3><p style="text-align: center; color: #2880b9; font-weight: bold; margin-bottom: 20px;">Curso básico para selección e implementación de sistemas de protección</p><!-- Webinar 1 --><div style="margin-bottom: 30px;"><p>WEBINAR 1: BÁstil de 1.2 m</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/w2CTcYLXk-c" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Webinar 2 --><div style="margin-bottom: 30px;"><p>WEBINAR 2: INSTALACIÓN DE TIERRAS FÁculas</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Y4pZVVvCs6s" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Webinar 3 --><div style="margin-bottom: 30px;"><p>WEBINAR 3: SISTEMAS DE PARARRAYO TOTAL</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/O2XW-RmWKqc" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 80 m (262.5 ft) de radio con punta de acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 2	Electrodo TG100K con capacidad de descarga de 100 kA para alta demanda energética
Característica 3	Mejorador de suelo H2O-HM de 11 kg para reducir resistividad terrestre
Característica 4	Sistema SPTE con reducción del 95% de probabilidad de caída de rayo
Característica 5	Mástil de 1.2 m (3.9 ft) con diámetro de 2 pulgadas para instalación estructural estable
Característica 6	Intercepción, conducción y disipación completa de corriente de rayo con puesta a tierra