



Kit de Pararrayo con Punta en Aluminio con Diámetro de Protección de 160 metros.

SKU: KDA-01-ALU Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$40,475.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>El sistema de pararrayos KDA-01 es un sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE). Sirve para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo y de elementos internos mediante uniones, blindaje y puesta a tierra. El objetivo de un SPTE es reducir el riesgo de daño tanto para las personas y otros seres vivos, así como estructuras, edificios y su contenido.</p> <p style='color: #c0392b; font-weight: bold; margin: 20px 0;'>Ofrece 160 m de diámetro de protección.</p> </div> <!-- Componentes incluidos --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes incluidos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>KDA01PUNTA</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Punta pararrayos de acero Aluminio KDA01 para protección de 80 m de radio (sin venta individual).</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>MÁSTIL</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Mástil de 1.2 m de longitud y 2' de diámetro.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>TG100K</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Electrodo de 100 A.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Saco</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Saco de 11 Kg de mejorador de suelo (H2OHM).</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Acoplador</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Acoplador TGC01</p> </div> </div> <!-- Accesorios complementarios --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios complementarios (No incluido)</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>S610</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Registro para electrodo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>ANTIOX</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Spray protector para conectores.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>TGCR11</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Conector de Bronce.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>TGAB18</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Conector de varilla.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>SLY346BLK</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 2/0 AWG.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>SMMK4</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Herraje Adaptador de Mástil para Diámetros desde 3/4' hasta 2-1/4'.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>TGAC</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Contador de Descargas Atmosféricas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>TGAC-114</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Aislador para cable de bajada.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>SLMBA8G</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Base para Mástil con Ajuste de Ángulo. Diámetros de Mastil: 1' a 2'.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>SM-ALU-3</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Mástil de Aluminio Natural 2' de Diámetro, Calibre 18. Altura: 2, 3 o 6 m.</p> </div> </div> <!-- Descripción técnica --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción de Punta KDA01</h3> <p>Punta captadora de rayos y conductora de corriente diseñada en acero Inoxidable de alta conductividad la que forma parte de un sistema de protección externo contra tormentas eléctricas (SEPTe), para reducir el riesgo de daño que puede provocar un rayo.</p> <p>Busca reducir la incidencia de caída hasta un 95% debido a su funcionamiento magnetoactivo.</p> <p>Se recomienda tomar en cuenta la Norma NMX-J-549-ANCE-2005 que sugiere que un sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) debe contar con un sistema interno de protección contra tormentas eléctricas (SIPTe) y otro externo de protección contra tormentas eléctricas (SEPTe).</p> <p>La punta KDA-01 forma parte de la protección externa, mientras que la parte interna corresponde a los supresores de picos transitorios (SSTT) marca Suprector de TOTAL GROUND.</p> </div> <!-- Imagen detallada --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cursos y webinars</h3> <p>Curso básico para selección e implementación de sistemas de protección</p> <strong style='color: #c0392b;'>WEBINAR 1: BÁSICO DE TIERRAS FÍSICAS Y PARARRAYOS (INICIA EN EL MIN.14) <p> Video 1 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/w2TCYlXk-c' allowfullscreen></iframe> </div> <p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 16px; color: #2880b9;'><strong style='color: #c0392b;'>WEBINAR 2: INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS Y PARARRAYOS </p> <p> Video 2 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Y4p2ZVVsC6s' allowfullscreen></iframe> </div> <p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 16px; color: #2880b9;'><strong style='color: #c0392b;'>WEBINAR 3: SISTEMAS DE PARARRAYO TOTAL GROUND </p> <p> Video 3 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/O2XW-RmWkQc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral 160 m de diámetro contra descargas atmosféricas
Característica 2	Punta de acero aluminio con radio de cobertura de 80 m (262.5 ft)
Característica 3	Mástil de aluminio 1.2 m con diámetro de 2 pulgadas para instalación robusta
Característica 4	Electrodo de 100 A para disipación eficiente de corriente de rayo
Característica 5	Mejorador de suelo 11 kg para reducir resistividad del terreno
Característica 6	Sistema completo con conectores y accesorios profesionales incluidos