



Kit de Pigtails / Monomodo G.657A2 / SC/APC / 2 m (6.56 ft) / 900 μm / 12 Piezas

SKU: LP-FO-SM-PIG-12-SCA    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$251.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Este kit de 12 pigtails de fibra óptica monomodo está diseñado para profesionales de redes y telecomunicaciones que requieren conexiones de alta precisión en infraestructuras de fibra óptica. Cada pigtail incorpora fibra G.657A2, reconocida por su baja pérdida óptica y resistencia a curvuras pronunciadas, ideal para entornos de alta densidad en centros de datos y armarios de distribución. Los conectores SC/APC garantizan reflexiones mínimas gracias a su ángulo de 8 grados, optimizando el rendimiento en aplicaciones FTTH, CATV y redes DWDM. El revestimiento de 900 μm proporciona robustez mecánica durante la manipulación y empalme, mientras que la longitud de 2 metros (6.56 pies) ofrece versatilidad en rutado dentro de espacios confinados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para instalación flexible en gabinetes y racks</li><li>Fibra monomodo G.657A2 con baja pérdida óptica y alta tolerancia a curvuras</li><li>Revestimiento de 900 μm (0.9 mm) para mayor durabilidad mecánica</li><li>Conectores SC/APC con precisión profesional y reflexión retorno optimizada</li><li>Kit de 12 piezas para proyectos de escalabilidad y mantenimiento</li><li>Compatibilidad universal con equipos de fibra óptica estándar</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>SC/APC (8°)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Diámetro Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>900 μm (0.9 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>12 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;\*>FTTH, CATV, DWDM, Data Center</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Longitud de 2 metros para instalación flexible en gabinetes     |
| Característica 2 | Fibra monomodo G.657A2 con baja pérdida óptica                  |
| Característica 3 | Revestimiento de 900 μm para mayor durabilidad mecánica         |
| Característica 4 | Conectores SC/APC con precisión profesional de alto rendimiento |
| Característica 5 | Kit de 12 unidades para proyectos de escalabilidad              |
| Característica 6 | Compatibilidad universal con equipos de fibra óptica            |