



Kit de programación para Callboxes serie RQX

SKU: RQX-PCPK-1 Marca: RITRON Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$4,319.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*> Kit de programación para Callboxes serie RQX que incluye interfaz de programación y software especializado.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Interfaz de programación intuitiva y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*> Software especializado para callboxes RQX <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad con serie RQX <li style='margin-bottom: 5px;*> Fácil integración con sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;*> Adecuado para desarrolladores profesionales </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad: Serie RQX <li style='margin-bottom: 5px;*> Interfaz: USB interna para programación <li style='margin-bottom: 5px;*> Programación: Campo limitado o completa mediante PC <li style='margin-bottom: 5px;*> Modos de señalización: CTCSS & DCS Encode/Decode, DTMF Encode/Decode, SelCal Encode/Decode, 2-Tone Decode Only <li style='margin-bottom: 5px;*> Memoria: 1 canal RF <li style='margin-bottom: 5px;*> Audio: Companded Audio On/Off - Programable en campo o vía PC <li style='margin-bottom: 5px;*> Control remoto: Relé SPDT, 3A, 125VAC/30VDC </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Escuelas y guarderías <li style='margin-bottom: 5px;*> Sitios de fabricación y construcción <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalaciones de atención médica <li style='margin-bottom: 5px;*> Campos de golf <li style='margin-bottom: 5px;*> Áreas con acceso restringido <li style='margin-bottom: 5px;*> Parques de diversiones y resorts </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Radios base de dos vías <li style='margin-bottom: 5px;*> Radios portátiles de dos vías <li style='margin-bottom: 5px;*> Sistema inalámbrico de megafonía <li style='margin-bottom: 5px;*> Intercomunicador inalámbrico DoorCom® </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Modo de escucha remota: Permite monitoreo de audio <li style='margin-bottom: 5px;*> Inhibición de transmisión en canal ocupado <li style='margin-bottom: 5px;*> Mensajes de voz grabables (solo modelos 7-Series) <li style='margin-bottom: 5px;*> Entrada para sensor opcional <li style='margin-bottom: 5px;*> Modos de repetición de mensajes de alerta </div> <!-- Sección de especificaciones físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 7" H x 5" W x 3" D <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 2.75 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*> Material: Policarbonato de alto impacto sellado con junta <li style='margin-bottom: 5px;*> Colores: Negro o verde de alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura operativa: -20°C a +55°C </div> </div> <!-- Sección de alimentación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Baterías alcalinas AA (3 unidades) <li style='margin-bottom: 5px;*> Opción de alimentación externa 12VDC <li style='margin-bottom: 5px;*> Duración de batería: Hasta 7,000 transmisiones (ciclo de trabajo estándar) <li style='margin-bottom: 5px;*> Cálculo de duración de batería disponible en [www.ritron.com/BLcalculator](\"http://www.ritron.com/BLcalculator\") </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB para programación completa o en campo de callboxes RQX
Característica 2	Software especializado con interfaz intuitiva para configuración eficiente
Característica 3	Soporta CTCSS/DCS encode-decode, DTMF, Selcall y 2-tone para integración flexible
Característica 4	Control remoto mediante relé SPDT 3A para automatización de sistemas existentes
Característica 5	Audio companded programable vía PC o directamente en campo
Característica 6	Memoria de 1 canal RF con configuración de señalización multiformato