



SKU: PINGER Marca: Sure-Fi Categoría: Categoría 6

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; text-align: center;"><p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">El Kit de Prueba para Transmisión Inalámbrica en Campo permite validar conectividad sin necesidad de cablear, perforar o excavar zanjas. Opera a través de construcciones, materiales y muros con un alcance de hasta 1.6 kilómetros (1 milla), extendiéndose a más de 180 kilómetros en condiciones de línea de vista. Integra encriptación AES-128 para protección de datos y tecnología patentada en banda de 900 MHz que elimina interferencias por obstáculos físicos. Compatible con equipos que utilizan relé, contacto seco/húmedo, Wiegand y sistemas HVAC.</h3><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><i>Alcance inalámbrico hasta 1.6 km atravesando obstrucciones y +80 km con línea de vistaTecnología 900 MHz con patente para penetración de materiales de construcciónEncriptación AES-128 para protección integral de datos transmitidos72 canales con salto de frecuencia automático para estabilidad de enlaceIndicadores LED de intensidad de señal, transmisión y recepciónBotón de prueba para verificación rápida de rango en campoCertificaciones FCC e IC para conformidad regulatoria en NorteaméricaConectividad para sensores, botones, control de accesos y equipos HVACInterfaces: relé, contacto seco, contacto húmedo y Wiegand<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Alcance con Obstrucciones</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">1.6 km / 1 milla</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Alcance Línea de Vista</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">+80 km</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Frecuencia de Operación</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">900 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Encriptación</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">AES-128</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Canales / Salto de Frecuencia</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">72 canales automático</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Interfaces Compatibles</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Relé, Contacto Seco/Húmedo, Wiegand</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aplicaciones</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Sensores, Botones, Accesos, HVAC</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Indicadores</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Intensidad de señal, TX, RX</div></div><div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Función de Prueba</div><div style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Botón integrado de test de rango</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado, perforaciones y zanjas
Característica 2	Conecta sensores, botones y sistemas HVAC
Característica 3	72 canales con salto de frecuencia automático
Característica 4	Indicadores LED de intensidad de señal
Característica 5	Botón de prueba integrado para verificación de rango
Característica 6	Certificación FCC e IC para cumplimiento normativo