



Kit de Prueba para Transmisión Inalámbrica en Campo / Atraviesa hasta 1.6 Kilómetros (1 Milla) en Construcción o Material

SKU: PINGER Marca: Sure-Fi Categoría: 900 MHz

\$1,545.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Sure-Fi Pinger</h2> <p>â€” Sure-Fi Pinger es un dispositivo para probar la transmisión inalámbrica en campo.</p> <p>No necesita cablear, perforar o hacer zanjas.</p> <p>Con Sure-Fi le permite conectar inalámbricamente hasta 1.6 kilómetros atravesando cualquier construcción, material o muro y +80 kilómetros con línea de vista. Todo esto con encriptación AES128.</p> <p>Con Sure-Fi conecte sensores, botones, accesos (cualquier equipo con relevador, contacto seco/húmedo, wiegand o sistemas HVAC).</p></div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/noB6tv3-vzY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HF7eo5ThB-k' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wYecHDuG8Ns' allowfullscreen></iframe> </div> </div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de prueba para una fácil prueba de rango </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tecnología</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología patentada de eliminación de obstáculos, utilizando 900 MHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos dentro de estructuras metálicas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño patentado de antena PBC <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación FCC (USA) e IC (Canadá) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de frecuencia: 902 - 928Mhz <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales: 72 (salto de frecuencia) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad del receptor: -133Dbm <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto de enlace: 163dB Rango: Hasta 1.6 KM a través de obstrucciones. Más de 80 KM con línea de vista <li style='margin-bottom: 5px;'>Cifrado de seguridad: AES128 </div></div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/xguereque/sure-fi/sure-fi_banner.jpg' alt='Banner de Sure-Fi'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado, perforaciones y zanjas
Característica 2	Conecta sensores, botones y sistemas HVAC
Característica 3	72 canales con salto de frecuencia automático
Característica 4	Indicadores LED de intensidad de señal
Característica 5	Botón de prueba integrado para verificación de rango
Característica 6	Certificación FCC e IC para cumplimiento normativo