



Kit de Puente de Tierra / Frontal a Trasera / Terminal 45° / M5 M6 1/4 / Tuerca Enjaulada

SKU: CGJ630UB Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$5,157.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de puente de conexión a tierra forma parte de la línea StructuredGround™ y está diseñado para establecer una conexión equipotencial de baja impedancia entre la parte frontal y trasera de gabinetes en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos. Fabricado con materiales de alta conductividad, este jumper proporciona una trayectoria de puesta a tierra confiable que cumple con los estándares industriales para entornos críticos. Su cubierta en color verde y amarillo facilita la identificación visual conforme a los códigos de seguridad eléctrica para conductores de protección. El diseño incluye terminal doblada a 45° para optimizar el cableado interno y compatibilidad con tornillos M5, M6 y 1/4, permitiendo una instalación rápida y ordenada sin necesidad de preparación adicional de los extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puente de unión para puesta a tierra en gabinetes de comunicacionesJumper terminado en ambos lados de fábrica listo para instalarTerminal doblada a 45° para cableado eficiente y ordenadoCompatible con tornillos M5, M6 y 1/4 para mayor versatilidadConexión mediante tuerca enjaulada en riel estándarCubierta verde/amarillo para identificación de conductor de protecciónDiseño que mejora la administración y organización de cables internos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Conexión equipotencial frontal-trasera en gabinetesLínea: StructuredGround™ para infraestructura críticaImpedancia: Baja impedancia para bonding confiableEntornos: Centros de datos y telecomunicacionesCódigo de color: Verde y amarillo según normas de seguridad eléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 0.8 m (2.6 ft)Terminal: Doblada a 45° para routing eficiente del conductorCompatibilidad de fijación: Tornillos M5, M6 y 1/4Mecanismo de montaje: Tuerca enjaulada en rielMateriales: Alta conductividad eléctrica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de conexión a tierra con terminales instaladas de fábricaComponentes necesarios para instalación profesional completa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión de baja impedancia para bonding confiable en equipos críticos
Característica 2	Jumper terminado en ambos lados listo para despliegue
Característica 3	Cubiertas verde y amarillo para identificación visual de seguridad
Característica 4	Materiales de alta conductividad para tierra equipotencial duradera
Característica 5	Conexión rápida a barra de tierra física del gabinete
Característica 6	Diseño que mejora la administración ordenada de cables