



SKU: 30653-1000 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">div style="margin-bottom: 30px;">p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de puerto recto con conexión a presión diseñado para mangueras de 3/4". Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y productos químicos, este componente está optimizado para instalaciones en espacios confinados donde el volumen y el peso son factores críticos. Su sistema de acoplamiento por presión elimina la necesidad de herramientas adicionales, acelerando los tiempos de montaje y servicio. La construcción robusta garantiza estabilidad mecánica en condiciones de operación continuas, incluyendo entornos marinos e industriales con exposición a fluidos agresivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Conexión a presión para manguera de 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Diseño compacto: 2 x 1 x 1 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Pesos: 8px 0 (0.21 kg empaquetado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Construcción robusta para durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Fácil instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>> Material resistente a corrosión y productos químicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones2 x 1 x 1 pulgadas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso neto0.01 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Peso empaquetado0.21 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Datos del Producto</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MarcaABSCO</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo306531000</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de conexiónA presión</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Kit de puerto recto de conexión a presión</div><div style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>>Compatible con manguera de 3/4"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida a presión sin herramientas especializadas
Característica 2	Formato compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 3	Peso mínimo de 10 g que reduce carga estructural
Característica 4	Materiales anticorrosivos para ambientes agresivos
Característica 5	Mantenimiento simplificado por diseño desmontable
Característica 6	Construcción reforzada para ciclo de vida extendido