



Kit de Puesta a Tierra con dos Jumpers 6 AWG y Barra de Conexiones de 20 Orificios, para Rack de 19in

SKU: RGRKCBNJEY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,866.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de tierra dedicado para protección óptima <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con racks de 19' EIA-310-D <li style='margin-bottom: 5px;*>Barra de conexiones de 20 orificios incluida <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumpers de 6 AWG de 2.44m incluidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos formadores para fácil instalación sin pintura </div> </div> <!-- Sección de componentes incluidos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Barra de conexiones de 20 Orificios: RGRB19U <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector de compresión HTAP: HTCT250-2-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dos jumpers de puesta a tierra 6 AWG de 2.44m de largo: RGREJ696Y </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Barra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: RGRB19U <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 19' (483mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Estañado <li style='margin-bottom: 5px;*>Orificios: 20 orificios <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Incluye 20 tornillos hexagonales #12-24 x 1/2' </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Jumpers</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: RGREJ696Y <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 6 AWG (16mm²) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 96' (2.44m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Un extremo con terminal de compresión <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Antioxidante y varios tornillos formadores </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Racks 19' EIA-310-D <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Puesta a tierra de racks y equipos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: En campo con equipos en funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: Cumple con requisitos de puesta a tierra internacionales </div> </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema completo para reducir costos y tiempo de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos formadores que eliminan la necesidad de quitar pintura <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para cumplir con normas internacionales de puesta a tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad en montaje gracias a la disposición de orificios </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de tierra dedicado para protección óptima
Característica 2	Compatible con racks 19in EIA-310-D
Característica 3	Tornillos formadores sin necesidad de pintura
Característica 4	Cumple normas internacionales de puesta a tierra
Característica 5	Conector de compresión HTAP incluido
Característica 6	Terminales de compresión preinstalados