



SKU: RGRKCBNJY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,763.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

font-size: width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; >div style="flex: 1 300px; min-width: 280px; >h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Descripción General</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; >li style="margin-bottom: 5px; >Proporciona un sistema de tierra dedicado para mantener el rendimiento del sistema y proteger el equipo de red<li style="margin-bottom: 5px; >Optimizado para instalación en racks de 19" que cumplen con EIA-310-D<li style="margin-bottom: 5px; >Sistema completo de componentes combinados que se pueden seleccionar fácilmente para ahorrar costos y mano de obra<li style="margin-bottom: 5px; >Los tornillos formadores de roscas eliminan la necesidad de quitar manualmente la pintura del estante</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; >h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Contenido del Kit</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; >li style="margin-bottom: 5px; >Barra de conexiones de 20 Orificios: RGRB19U<li style="margin-bottom: 5px; >Conector de compresión HTAT: HTCT250-2<li style="margin-bottom: 5px; >Jumper de puesta a tierra 6 AWG de 2.44m de largo: RGREJ696Y</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Especificaciones Técnicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >li style="margin-bottom: 5px; >Tamaño del conductor: 6 AWG (16mm²)<li style="margin-bottom: 5px; >Longitud: 96" (2.44m)<li style="margin-bottom: 5px; >Material: Cobre desnudo con estaño<li style="margin-bottom: 5px; >Conector: Terminación de fábrica con grasa antioxidante</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Componentes</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >li style="margin-bottom: 5px; >Barra de tierra: RGRB19U (20 orificios)<li style="margin-bottom: 5px; >Conector: HTCT250-2<li style="margin-bottom: 5px; >Jumper: RGREJ696Y (6 AWG, 2.44m)</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Compatibilidad</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >li style="margin-bottom: 5px; >Racks de 19" (483mm)<li style="margin-bottom: 5px; >Cumple con EIA-310-D<li style="margin-bottom: 5px; >Compatibilidad con estándares internacionales de puesta a tierra</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Detalles de Instalación</div><div style="padding: 15px; color: inherit; >ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >li style="margin-bottom: 5px; >Diseñado para instalación en campo con equipos en funcionamiento<li style="margin-bottom: 5px; >Incluye tornillos formadores de roscas M6 x 12mm<li style="margin-bottom: 5px; >Herramientas requeridas: Destornillador y llave de 1/4"<li style="margin-bottom: 5px; >2 tornillos formadores de roscas #12-24 x 1/2"<li style="margin-bottom: 5px; >2 tornillos M6 x 12mm<li style="margin-bottom: 5px; >2 arandelas planas #12</div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; >div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege equipos de red contra descargas y fallas eléctricas
Característica 2	Incluye conector de compresión HTCT250-2-1 para terminación mecánica
Característica 3	Tornillos formadores de roscas eliminan preparación de superficie
Característica 4	Conductor de cobre estañado para máxima conductividad eléctrica
Característica 5	Reduce costos de mano de obra en instalaciones nuevas
Característica 6	Cumple con especificación EIA-310-D para montaje en racks