

SKU: TG-45K Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </p></div><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div><div style="text-align: center; margin: 10px 0;"><p>Los electrodos de puesta a tierra marca TOTAL GROUND deben ser instalados en conjunto con nuestro compuesto mejorador de tierra para asegurar una resistencia menor a 2 Ohm (en la mayoría de los casos) y una instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años.</p><p style="text-align: center;">Los electrodos magnetoactivos incluyen una brújula y nivel para asegurar una integración profesional.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05); font-weight: bold; color: #2880b9; font-size: 18px;">Descripción</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;">Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG-45K. Elaborado de cobre electrolítico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión.Acoplador de impedancias Modelo TGC45 con capacidad de 900A, en gabinete NEMA 4 de 20 x 30 x 12 cm.Compuesto H2OHM Fabricado en base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMA, con valores dentro de la norma CRETIB no toxicidad ni daño al medio ambiente.</div><div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05); font-weight: bold; color: #2880b9; font-size: 18px;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;">SITES de cómputo.Sistemas de radio frecuencia.Sistemas de control industrial.Sistemas Fotovoltaicos</div><div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05); font-weight: bold; color: #2880b9; font-size: 18px;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;">CaracterísticasElectrodo de puesta a tierra modelo TG45K. Capacidad de 45 A.Fabricado de cobre electrolítico altamente conductivo.Diseñado en forma delta tubular.No requieren de mantenimiento preventivo.Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.Cuenta con acoplador de impedancias en la misma bobina.Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/ TIA J-STD-607-A yPara instalaciones residenciales o de baja actividad eléctrica.</div><div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);"><div style="padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05); font-weight: bold; color: #2880b9; font-size: 18px;">Incluye</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;"><thead style="background-color: rgba(255,255,255,0.05);"><tr><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;">Cantidad</th><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Modelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Saco de 11 Kg de mejorador de suelo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tierra inferior a 2 ohm en la mayoría de instalaciones
Característica 2	Electrodo magnetoactivo con brújula y nivel integrados
Característica 3	Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años
Característica 4	Compuesto H2Ohm con certificado de no toxicidad
Característica 5	Acoplador de impedancias 900 A en gabinete NEMA 4 resistente
Característica 6	Filtro LCR integrado con diseño delta tubular