



SKU: TG-70K Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> Imagen de logo -->>> </div> <!-- Descripción principal --> <div style="width: 100%; max-width: 540px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TG454B/75917-logo_total_ground.png" alt="Logo Total Ground" --></div> <!-- Descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"><p>Los electrodos de puesta a tierra marca TOTAL-GROUND deben ser instalados en conjunto con nuestro compuesto mejorador de tierra para asegurar una resistencia menor de 12 Ohm (en la mayoría de los casos) y una instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años.</p><p style="text-align: center;">Los electrodos magnetoactivos incluyen una brújula y nivel para asegurar una integración profesional.</p></div> <!-- Sección de características, aplicaciones y detalles --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Descripción --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #2880b9; font-weight: bold;">Descripción</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 10px;">Electrodo El Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL-GROUND modelo TG-70K. Elaborado de cobre electrolítico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión.<li style="margin-bottom: 10px;">Acoplador de impedancias.<li style="margin-bottom: 10px;">Modelo TGC1 con capacidad de 1500A, en gabinete NEMA 4 de 20 x 30 x 12 cm.</div><div style="margin-bottom: 10px;">Comuesto H2OHM Fabricado en base orgánica, elaborado con material hicroscópico coagulante de humedad que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMA, con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.</div></div> <!-- Aplicaciones --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #2880b9; font-weight: bold;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">SITES de cómputo.<li style="margin-bottom: 8px;">SITES de telecomunicaciones.<li style="margin-bottom: 8px;">Racks de telecomunicaciones.<li style="margin-bottom: 8px;">Sistemas de radio frecuencia.<li style="margin-bottom: 8px;">Sistemas de control industrial.<li style="margin-bottom: 8px;">Sistemas Fotovoltaicos</div><div style="margin-bottom: 10px;">Características</div></div> <div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #2880b9; font-weight: bold;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 10px;">Electrodo de puesta a tierra modelo TG70K. Capacidad de 70 A.<li style="margin-bottom: 10px;">Fabricado de cobre electrolítico altamente conductivo.<li style="margin-bottom: 10px;">Diseñado en forma delta tubular.<li style="margin-bottom: 10px;">No requieren de mantenimiento preventivo.<li style="margin-bottom: 10px;">Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.<li style="margin-bottom: 10px;">Cuenta con acoplador de impedancias en la misma bobina.<li style="margin-bottom: 10px;">Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/ TIA J-STD-607-A y BICSI.<li style="margin-bottom: 10px;">Para instalaciones residenciales o de baja actividad eléctrica.</div> <div style="border-left: 5px solid #E42327; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #2880b9; font-weight: bold;">Tabla de componentes incluidos</h3><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit;"><thead><tr style="background-color: #f8f8f8;"><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; min-width: 80px;">Cantidad</th><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; min-width: 120px;">Modelo</th><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left; min-width: 200px;">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">S-610</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Electrodo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">TGCR11</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Conector de Bronce</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">TGAB18</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Conector de Varilla</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">S-610</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Registro para electrodo</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">SLY-286</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 2 AWG</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">TG-BUS-G10</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Barra de unión de 7-7/8" x 1/4" con aisladores de 1000A de capacidad</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">TG-BUE-10</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Preguntas frecuentes</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">S-610</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Resistencia de puesta a tierra</td></tr><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm con compuesto orgánico
Característica 2	Cobre electrolítico con tratamiento anticorrosión
Característica 3	Acoplador de impedancia de alta capacidad 1500 A
Característica 4	Filtro LCR integrado con diseño delta tubular
Característica 5	Gabinete NEMA 4 para ambientes exigentes
Característica 6	Brújula y nivel para instalación profesional