



Kit de Puesta a Tierra ESD, Incluye Terminal de 2 Orificios

SKU: RGEDS2-1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$498.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Descripción del Producto</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Este kit ESD de dos orificios con espacio de 5/8' es un accesorio de conexión a tierra de telecomunicaciones que ayuda a proteger contra descargas electrostáticas a los equipos de red. Diseñado para brindar flexibilidad y facilidad de instalación, este kit reduce el riesgo de daños cuando un técnico realiza un mantenimiento de cable de rutina o toca accidentalmente un puerto de E/S.</p> </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Terminal de 2 orificios doblado a 45° <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Pasta antioxidante de 5cc <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Adhesivo de protección ESD <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Tornillos de 12-24 x 1/2' ranurados hexagonales zincados <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Tornillos formadores de rosca M6 x 12 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Almohadilla de limpieza </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit ESD con terminal de 45° <li style='margin-bottom: 5px;*>Espaciado de 5/8' para instalación versátil <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye pasta antioxidante para protección duradera <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos especiales para ajuste seguro (12-24 x 1/2') <li style='margin-bottom: 5px;*>Previene daños por descargas electrostáticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con normas RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Kit de puesta a tierra ESD <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: RGEDS2-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de terminal: 45° <li style='margin-bottom: 5px;*>Espaciado: 5/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos: 12-24 x 1/2' y M6 x 12 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero zincado <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: RoHS </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de equipos de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra en telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Prevención de daños por ESD durante mantenimiento </div> </div> <!-- Sección de estándares --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado de certificaciones UL </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas electrostáticas en equipos de red
Característica 2	Terminal doblado a 45° para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Pasta antioxidante incluida para conexiones duraderas
Característica 4	Tornillos ranurados hexagonales zincados y formadores de rosca M6
Característica 5	Almohadilla de limpieza para preparación de superficies
Característica 6	Cumplimiento RoHS y certificación UL para instalaciones profesionales