



Kit de Punto de Acceso (AC) PTP y PTMP en 2.4 GHz / Hasta 300 Mbps / Antena de H: 60° / MIMO 2X2 / 7 dBi de Ganancia / Uso en Exterior (IP55) / Administración Gratuita desde la Nube

SKU: DS-3WF1000-EI-2N Marca: HIKVISION Categoría: 2.4 GHz

\$1,215.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo Hikvision --> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <!-- Video principal --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/ROl7qcAhfjY" allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8l9a5z3" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Vincula tus dispositivos!</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tl1G" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Título de especificaciones --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> <h1 style="color: #232a6f; font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;">Especificaciones</h1> </div> <!-- Características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 16px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-size: 14pt; font-weight: bold; color: #ffffff;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Equipos para conexión punto a punto y punto multipunto. <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de HASTA 1 KM. <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz WEB para fácil acceso a su configuración. <li style="margin-bottom: 5px;">IP Default AP (192.168.1.35) <li style="margin-bottom: 5px;">IP Default CPE (192.168.1.36) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta estándar WiFi: IEEE802.11 b/g/n <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de hasta: 300 Mbps. <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas interconstruida de 7 dBi. <li style="margin-bottom: 5px;">Poder de Trasmision: 22 dBm. <li style="margin-bottom: 5px;">Encriptacion: WPA-PSK / WPA2-PSK. </div> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-size: 14pt; font-weight: bold; color: #ffffff;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de canal ajustable: 10 MHz / 20 MHz / 40 MHz. <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12-24V PoE / 1 Amp (PoE Pasivo). <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye 2 piezas de PoE pasivo. <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo en Watts: 4.5 W <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 22 dBm <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 90.8 mm x 187.87 mm x 57.87 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operacion: -30 °C to 65 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años. </div> </div> </div> <!-- Características avanzadas --> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 16px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-size: 14pt; font-weight: bold; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Access Point para enlaces PTP. <li style="margin-bottom: 5px;">Access Point para enlaces PTMP. <li style="margin-bottom: 5px;">CPE (suscriptor) de enlaces PTP. <li style="margin-bottom: 5px;">CPE (suscriptor) de enlaces PTMP. </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style="margin: 30px 0;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 16px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-size: 14pt; font-weight: bold; color: #ffffff;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">El AP y el CPE se alimenta por PoE Pasivo (ya incluye inyector PoE y fuente de alimentación). <li style="margin-bottom: 5px;">La Antena cuenta con un botón para regresar a valores de fabrica (es necesario dejar presionado por 10 seg). <li style="margin-bottom: 5px;">Distancias PTP: 90 Mbps/0.2 KM, 90 Mbps/0.5 KM, 70 Mbps/1 KM. <li style="margin-bottom: 5px;">Distancias PTMP: (1 to 4): 40 Mbps/ 1 KM. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración en 3 pasos vía Hik-Partner Pro
Característica 2	Administración remota gratuita desde la nube
Característica 3	Ancho de canal ajustable 10/20/40 MHz para optimización
Característica 4	Alimentación flexible 12-24V PoE pasivo incluido
Característica 5	Encriptación WPA-PSK/WPA2-PSK para seguridad de enlace
Característica 6	IP55 para operación confiable en exteriores