

Kit de radio con antena parabólica / 28 dBi / 4.9-6.5 GHz / 500 Mbps / hasta 65.6 ft (20 km) / PoE incluido

SKU: C5C-TXP-KIT Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

Garantía: 3 años

$7,776.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit integrado combina un radio de alta capacidad con una antena parabólica de 28 dBi, diseñado específicamente para establecer enlaces punto a punto eficientes en entornos con bajo nivel de interferencia. La amplia cobertura de frecuencia de 4.9 a 6.5 GHz permite seleccionar canales óptimos en zonas rurales o remotas donde el espectro radioeléctrico presenta alta disponibilidad. El radio alcanza velocidades de hasta 500 Mbps dependiendo de las condiciones del sitio y la distancia del enlace, ofreciendo una solución costo-efectiva para operadores WISP. El diseño incluye radomo protector, conectores SMA macho inverso para acoplamiento directo, y todos los accesorios necesarios para una instalación inmediata.
Características principales
Antena parabólica de alta ganancia (28 dBi) para máxima directividad
Rango de frecuencia extendido: 4.9 - 6.5 GHz
Velocidad agregada de hasta 500 Mbps
Alcance de enlace de hasta 20 km (65.6 ft)
Radomo incluido para protección contra elementos ambientales
Jumpers con conectores SMA macho inverso para conexión directa al radio
PoE incluido para alimentación remota del dispositivo
Optimizado para ambientes de bajo ruido y alta disponibilidad espectral
Especificaciones técnicas
Radio C5C
Velocidad: Hasta 500 Mbps (condicional a sitio y distancia)
Tipo de enlace: Punto a punto

Antena parabólica TXP-D4865-28-SMA
Ganancia: 28 dBi
Rango de frecuencia: 4.9 - 6.5 GHz
Alcance máximo: 20 km (65.6 ft)

Conectividad y alimentación
Conectores: SMA macho inverso
Alimentación: PoE incluido
Accesorios: Jumpers y radomo incluidos

Contenido del kit
1 radio C5C
1 antena parabólica TXP-D4865-28-SMA
Radomo
Jumpers con conectores SMA macho inverso
PoE

Nota: El rendimiento de 500 Mbps depende de las condiciones específicas de los sitios de instalación, la distancia del enlace, la alineación antena y las condiciones atmosféricas. Este kit está optimizado para despliegues en áreas con bajo nivel de ruido de radiofrecuencia.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alta ganancia de 28 dBi para enlaces largos**
Característica 2	**Banda ancha 4.9-6.5 GHz para flexibilidad espectral**
Característica 3	**Rendimiento de hasta 500 Mbps en condiciones óptimas**
Característica 4	**Radomo integrado para protección ambiental**
Característica 5	**Conectores SMA macho inverso listos para conexión directa**
Característica 6	**PoE y jumpers incluidos para despliegue inmediato**