



Kit de radio marina VHF / 25 W / Pantalla LCD / Antena fibra de vidrio 2.4 m (7.9 ft) / Cable RG-58 4.5 m (14.8 ft) / GPS / DSC Clase D

SKU: UM385/KIT5206 Marca: UNIDEN Categoría: Radios Marinos (VHF / HF / GMDSS)

\$5,419.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este kit de comunicación marina VHF integra un radio móvil de 25 W con pantalla LCD de gran formato y controles ampliados para operación intuitiva en condiciones náuticas exigentes. La antena de fibra de vidrio de 2.4 metros (7.9 pies) proporciona propagación omnidireccional optimizada para la banda marítima de 156-163 MHz, mientras que el cable RG-58 de 4.5 metros (14.8 pies) con conector PL-259 facilita la instalación completa. El sistema incluye soporte de montaje 4186 con base roscada de 1'-1/4' y funcionalidad DSC Clase D para llamadas de emergencia digitalizadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->Radio VHF marina de 25 W con gran pantalla LCD y botones ampliadosFunción de observación triple para monitoreo simultáneo de canalesAntena vertical omnidireccional de fibra de vidrio de alta resistenciaCobertura de frecuencia marina 156-163 MHzCompatibilidad GPS integrada para posicionamiento y funciones DSCCertificación FCC y protección IPX4 contra salpicadurasCable RG-58 de 4.5 m (14.8 ft) con conector PL-259 incluidoSoporte 4186 con base roscada 1'-1/4' para instalación robusta<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Radio UM385</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Potencia de salida: 25 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Pantalla: LCD grande</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Función de observación: Triple</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Compatibilidad: GPS integrado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->DSC: Clase D</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Protección: IPX4</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Certificación: FCC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Dimensiones: 66.5 x 162.6 x 130.1 mm (A x L x P)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Peso: 1 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Antena TX-5206</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Material: Fibra de vidrio de alta resistencia</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Color: Blanco</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Longitud: 2.4 m (7.9 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Configuración: Vertical omnidireccional</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Rango de frecuencia: 156-163 MHz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Conector: PL-259 (no instalado)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Cable y accesorios</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Tipo de cable: RG-58</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Longitud cable: 4.5 m (14.8 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Conector cable: PL-259</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Soporte: Modelo 4186</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Base de rosca: 1' - 1/4'</p></div><div style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Contenido del kit</div><ul style='padding-left: 20px;'->Radio móvil marina UM385Antena de fibra de vidrio TX-5206Soporte de antena 4186Cable RG-58 con conector PL-259</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura completa banda marina 156-163 MHz
Característica 2	Antena omnidireccional vertical de alta resistencia
Característica 3	Triple función de observación para monitoreo eficiente
Característica 4	Compatibilidad GPS integrada para navegación precisa
Característica 5	Protección IPX4 contra salpicaduras de agua
Característica 6	Certificación FCC para operación legal en Estados Unidos