



Kit de radio UM385 | mas antena marina de fibra de vidrio TX-5206-SYS y soporte para antena 4186

SKU: UM385/KIT5206 Marca: UNIDEN Categoría: Radios Marinos (VHF / HF / GMDSS)

\$5,717.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de la antena</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en fibra de vidrio en color blanco de alta resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 156-163 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 2.4 m en vertical<li style='margin-bottom: 5px;'>Propagación de RF omnidireccional<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye conector PL-259 no instalado<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable RG-58 de 4.5 m<li style='margin-bottom: 5px;'>Base de rosca con conector de 1/4" - 1/4" #39</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del radio UM385</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Gran pantalla LCD y botones grandes<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de observación triple para mejorar el monitoreo de canal<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 25 WATTS<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con GPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por la FCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Envío de llamada DSC Clase D<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IPX4</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Radio móvil<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena TX-5206-SYS<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de antena 4186</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: H 66.5 x A 162.6 x L 130.1 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector para antena: SO-239 o UHF hembra</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura completa banda marina 156-163 MHz
Característica 2	Antena omnidireccional vertical de alta resistencia
Característica 3	Triple función de observación para monitoreo eficiente
Característica 4	Compatibilidad GPS integrada para navegación precisa
Característica 5	Protección IPX4 contra salpicaduras de agua
Característica 6	Certificación FCC para operación legal en Estados Unidos