



Kit de radio UM385BK | mas antena marina de fibra de vidrio TX-5206-SYS y soporte para antena 4186

SKU: UM-385BK/KIT5206 Marca: UNIDEN Categoría: Radios Marinos (VHF / HF / GMDSS)

\$5,942.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Combo de radio UM385 y Antena marina TX-5206-SYS</h3></div></div><!-- Sección de características de la antena --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Características de la antena</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en fibra de vidrio en color blanco de alta resistencia.<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 156-163 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 2.4 m en vertical.<li style='margin-bottom: 5px;'>Propagación de RF omnidireccional.<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye conector PL-259 no instalado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable RG-58 de 4.5 m.<li style='margin-bottom: 5px;'>Base de rosca con conector de 1/4"-39</div></div><!-- Sección de características del radio --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.7;'>Características del radio UM385BK</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Gran pantalla LCD y botones grandes.<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de observación triple para mejorar el monitoreo de canal.<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de 25 WATTS.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con GPS.<li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por la FCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Envío de llamada DSC Clase D<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IPX4</div></div><!-- Sección de especificaciones adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Radio móvil UM385BK<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena TX-5206-SYS<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de antena 4186</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: H 66.5 x A 162.6 x L 130.1 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector para antena: 50-239 o UHF hembra</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD grande con botones de fácil operación
Característica 2	Triple Watch para monitoreo simultáneo de canales
Característica 3	Compatible con GPS para coordenadas de emergencia
Característica 4	Antena omnidireccional de fibra de vidrio de alta resistencia
Característica 5	Cable RG-58 de 4.5 m con conectores listos para instalación
Característica 6	Protección IPX4 contra salpicaduras de agua