



Kit de radios inalámbricos / 1.75 Gbps PTMP / 2.0 Gbps PTP / 4.9-6.4 GHz / IP67 / 12 dBi / PoE incluido

SKU: C6XPTPKIT Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$15,168.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Kit completo de dos radios inalámbricos fijos diseñados para aplicaciones de cliente y backhaul de alta demanda. Ofrecen rendimiento de hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto y 2.0 Gbps en modo punto a punto, con opciones de alcance adaptables según las necesidades de despliegue. El diseño con clasificación IP67 garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas, mientras que la gestión remota mediante plataforma en la nube, SNMPv2 y syslog facilita el monitoreo centralizado de la infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>2 radios con rendimiento de hasta 1.75 Gbps PTMP / 2.0 Gbps PTPRango de frecuencia extendido 4.9-6.4 GHz (5100-6400 MHz operativo)2 antenas de 12 dBi con soportes FlexiMount-XL para alineación precisaCarcasa IP67 resistente a condiciones climáticas extremas1 puerto de datos 10/100/1000 Base-TInyector PoE y cable de alimentación incluidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Hasta 1.75 Gbps PTMP
Hasta 2.0 Gbps PTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Frecuencia</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>4.9-6.4 GHz
Rango operativo: 5100-6400 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Ganancia de antena</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>8 dBi (nativo)
12-30 dBi (con antenas externas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Potencia de salida</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Máxima: 27 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>1 puerto de datos 10/100/1000 Base-T
Modo PTMP: estación del A6</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Gestión y monitoreo</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Plataforma en la nube Mimosa
HTTPS, SNMPv2, Syslog</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Resistencia ambiental</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Clasificación IP67</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Contenido del kit</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>2 radios C6X
2 antenas de 12 dBi
2 soportes FlexiMount-XL
Inyector PoE
Cable de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad adaptable hasta 2 Gbps en modo punto a punto
Característica 2	Rango extendido 4.9-6.4 GHz para reducir interferencia
Característica 3	Clasificación IP67 para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Monitoreo en la nube con gestión SNMPv2 y syslog
Característica 5	Antenas de 12 dBi con soportes FlexiMount-XL de precisión
Característica 6	Inyector PoE y cable de alimentación incluidos