

Kit de radios inalámbricos / 1.75 Gbps PtMP / 5.1-6.4 GHz / 16 dBi antenas / IP67 / 23 dBi ganancia total / 0.5 m cable incluido

SKU: C6XPTPKIT2 Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

Garantía: 3 años

$16,849.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de dos radios inalámbricos fijos diseñados para aplicaciones de cliente y backhaul que demandan conectividad confiable y de alta velocidad. Ofrece rendimiento de hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto y 2.0 Gbps en modo punto a punto, con opciones de alcance adaptables según las necesidades del despliegue. El diseño resistente con clasificación IP67 garantiza operación continua en condiciones ambientales exigentes. Incluye inyector PoE, cable de alimentación y dos soportes FLEXIMOUNT-XL que facilitan la alineación precisa durante la instalación.

Características principales

Velocidad de hasta 1.75 Gbps en modo punto a multipunto y 2.0 Gbps en punto a punto

Rango de frecuencia extendido de 5.1 a 6.4 GHz para mayor flexibilidad espectral

Antenas de 16 dBi con ganancia total de 23 dBi

Ganancia adaptable de 12 a 30 dBi según configuración de antenas

Clasificación IP67 para resistencia en exteriores

Monitoreo en la nube de Mimosa y gestión heredada HTTPS/SNMPv2/Syslog

Puerto Ethernet 10/100/1000 para conectividad Gigabit

Potencia máxima de salida de 27 dBm

Incluye inyector PoE, cable de alimentación y 2 soportes FLEXIMOUNT-XL

Especificaciones técnicas

Rendimiento

Modo PtMP: Hasta 1.75 Gbps

Modo PtP: Hasta 2.0 Gbps

Modo de operación: PtMP como estación del A6

Radiofrecuencia

Frecuencia: 5100-6400 MHz (5.1-6.4 GHz)

Ganancia nativa: 8 dBi

Ganancia con antenas: 12-30 dBi

Ganancia total kit: 23 dBi

Antenas incluidas: 2 de 16 dBi

Potencia máxima de salida: 27 dBm

Conectividad y red

Puerto de datos: 1x Ethernet 10/100/1000

Alimentación: Inyector PoE incluido

Físico y ambiental

Clasificación IP: IP67

Soportes de montaje: 2x FLEXIMOUNT-XL

Gestión y monitoreo

Monitoreo en la nube: Plataforma Mimosa Cloud

Protocolos heredados: HTTPS, SNMPv2, Syslog

Contenido del kit

2 radios C6X

2 antenas de 16 dBi

1 inyector PoE

Cable de alimentación

2 soportes FLEXIMOUNT-XL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Velocidad de hasta 2 Gbps en modo punto a punto**
Característica 2	**Monitoreo en la nube y gestión SNMPv2/Syslog**
Característica 3	**Ganancia adaptable de 12 a 30 dBi con antenas**
Característica 4	**Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrado**
Característica 5	**Potencia de salida de 27 dBm para largo alcance**
Característica 6	**Soportes FLEXIMOUNT-XL para alineación precisa**