

Sin imagen disponible

Kit de Refacciones/Accesorios para Paneles LED Hikvision de Renta 2.9mm / Compatible con Paneles de 500 mm x 500 mm

SKU: DSD4629C/A1 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$63,390.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de refacciones para Videowall LED de renta interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con paneles LED Hikvision de 500 mm x 500 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye refacciones, cables de interconexión y módulos de reemplazo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 x Módulos de exterior P2.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Fuente de poder <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Tarjeta receptora <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Tarjetas HUB <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x Cables de corriente 10m <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x Cables de datos 10m <li style='margin-bottom: 5px;'>21 x Cables de conexión de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>21 x Cables de conexión de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>600 x LEDs de mantenimiento/repación <li style='margin-bottom: 5px;'>40 x ICs </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones del Gabinete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de Pixel: SMD Triad LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Pitch de Pixel: P2.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad de Pixel: 112,896 dots/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Mantenimiento: Mantenimiento trasero </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Visualización</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bright Balance: 1000 cd <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Color: 6500K ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Visión: Horizontal 160°, vertical 140° <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de Contraste: ≥ 6000:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniformidad de Color: ≤ ± 0.004Cx, Cy <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniformidad de Brillo: ≥ 97% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: 110~220 VAC ± 15% <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a +45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 10%~95%RH (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Almacenamiento: -40°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Almacenamiento: 10%~95%RH (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Procesamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Conducción: Conducción por corriente constante <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de Marco: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de Refresco: Hasta 3840 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de Grises: 14 bit </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se debe de comprar un kit por cada 40 paneles <li style='margin-bottom: 5px;'>Se debe de comprar junto con los paneles de renta D5-D4629CD-1AC / DS-D4629CD-1A </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>