



Kit de Refacciones/Accesorios para Paneles LED Hikvision de Renta 3.9mm / Compatible con Paneles de 500 mm x 500 mm

SKU: DS-D4739C/A1    Marca: HIKVISION    Categoría: Accesorios

\$51,937.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Kit de refacciones para videowall LED</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo compatible:</strong> DS-D4739CD-1AC / DS-D4739CD-1A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pitch:</strong> P3.9</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensión del panel:</strong> 500 mm x 500 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso bruto:</strong> 47 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensión del empaque:</strong> 924 mm x 690 mm x 528 mm</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 x Módulos LED P3.9</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Fuentes de alimentación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Tarjetas receptoras</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Tarjetas HUB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x Cables de alimentación principal (10 m)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x Cables de red principales (20 m)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>41 x Cables de red en cascada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>41 x Cables de alimentación en cascada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>600 x LEDs de repuesto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>40 x Driver ICs</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>20 x Máscaras</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Cable interno de red</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>40 x Piezas de conexión y tornillos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Enchufe de alimentación de aviación (con cable)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Enchufe de salida de alimentación de aviación (con cable)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Enchufe de aviación para interfaz de red</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se debe comprar un kit por cada 40 paneles</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se debe comprar junto con los paneles de renta DS-D4739CD-1AC / DS-D4739CD-1A</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características del Sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de control Hikvision</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en exteriores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque en maleta de aviación</li> </ul> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Video wall para eventos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones temporales al aire libre</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones modulares de visualización</li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 8 módulos LED P3.9 incluidos para reposición inmediata                 |
| Característica 2 | 2 fuentes de alimentación con tarjetas receptoras y hub                |
| Característica 3 | Cables principales de 10 m y 20 m para configuraciones extensas        |
| Característica 4 | 41 cables en cascada para expansión modular sin interrupciones         |
| Característica 5 | 600 LEDs de repuesto y 40 driver ICs para mantenimiento proactivo      |
| Característica 6 | Maleta de aviación reforzada de 47 kg para transporte seguro a eventos |