



Kit de Repuesto (2 Piezas) de Aletas de Acrílico para Formar Carriles de 60 cms en Torniquetes Series DS-K3B220

SKU: DS-K3B220X-DP60/2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$1,684.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Esta aleta se coloca para formar carriles de 60 cms de ancho en los torniquetes compatibles (considerando 2 aletas por carril).</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Compatible con torniquetes Hikvision Series DS-K3B220 </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de carril de 65 cm por aleta <li style='margin-bottom: 5px;'>Acrílico de alto impacto IK5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquetes Hikvision DS-K3B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquetes Hikvision DS-K3B601 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en torniquetes compatibles </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acrílico IK5 resistente a impactos en entornos de alto tráfico
Característica 2	Configuración de carril de 60 cm para control de flujo peatonal
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño ergonómico que optimiza el paso de usuarios
Característica 5	Kit de 2 piezas para formar un carril completo
Característica 6	Compatibilidad multi-serie con torniquetes Hikvision