



Kit de Repuesto (2 Piezas) de Aletas de Acrílico para Formar Carriles de 65 cms en Torniquetes Series DS-K3B501 y DS-K3B601 / IK05

SKU: DS-K3B501SX/601SX-DP65/2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$3,694.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'>Esta aleta se coloca para formar carriles de 65 cms de ancho en los torniquetes compatibles (considerando 2 aletas por carril).</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acrílico de alto impacto IK5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquetes Hikvision Series DS-K3B501 y DS-K3B601 <li style='margin-bottom: 5px;'>No cuenta con tornillería </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de carril: 65 cm por aleta <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acrílico de alto impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: IK5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Torniquetes Hikvision DS-K3B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Torniquetes Hikvision DS-K3B601 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Para uso en torniquetes compatibles </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forma carriles de 65 cm sin necesidad de tornillería adicional
Característica 2	Acrílico de alto impacto IK05 resistente a golpes intencionales
Característica 3	Compatibilidad directa con torniquetes DS-K3B501 y DS-K3B601
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño específico que asegura ajuste preciso en equipos Hikvision
Característica 6	Kit con 2 piezas para configurar un carril completo