



Kit de Repuesto (2 Piezas) de Aletas de Acrílico para Formar Carriles de 65 cms en Torniquetes Series DS-K3B530

SKU: DS-K3B530-DP65/2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$3,868.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Esta aleta se coloca para formar carriles de 65 cms de ancho en los torniquetes compatibles (considerando 2 aletas por carril).</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de carril de 65 cm por aleta<li style='margin-bottom: 5px;'>Acrílico de alto impacto IK5</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Torniquetes Hikvision Series DS-K3B530</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Formación de carriles de 65 cm con 2 aletas por conjunto
Característica 2	Acrílico de alto impacto IK5 contra daños por uso intensivo
Característica 3	Compatibilidad con torniquetes DS-K3B501, DS-K3B601 y DS-K3B530
Característica 4	Instalación simplificada en sistemas de control de acceso existentes
Característica 5	Resistencia a condiciones ambientales de interiores
Característica 6	Reposición directa sin modificaciones estructurales