



Kit de Rieles Deslizantes para UPS en Rack de 4 Postes / Profundidad Ajustable 440-711 mm (17.3-28 in) / Compatible con EPU1000RTOL2U, EPU2000RTOL2U y EPU3000RTOL2U / Soporte en L / 90 kg

SKU: EPURAILKIT Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No Break

\$1,299.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">EPCOM Power Line · EPURAILKIT · Accesorios para UPS</div><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">Montaje firme. Profundidad exacta. </h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tu UPS no se mueve. Los rieles deslizantes del EPURAILKIT se ajustan de 440 mm a 711 mm para adaptarse al rack que tengas, no al revés. El baying bracket incluido permite unir racks adyacentes sin herramientas adicionales. Tornillería M6 para un montaje que no cede con la vibración ni el tiempo. </p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 16px 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background: transparent;"><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit;">440-711</div><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">mm profundidad</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 16px 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background: transparent;"><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit;">90 kg</div><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Carga máxima</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 16px 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background: transparent;"><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit;">M6</div><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.6;">Tornillería</div></div><!-- PILAR 1: Profundidad ajustable --><div style="margin-bottom: 30px; padding: 24px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Ajuste preciso</div><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-weight: bold;">De 440 mm a 711 mm. Sin adaptadores.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">El rack de tu cliente no siempre es el mismo. Los rieles se extienden o contraen para cubrir desde gabinetes compactos de 440 mm hasta racks de piso de 711 mm. Un solo kit, múltiples instalaciones. </p></div><!-- PILAR 2: Baying bracket --><div style="margin-bottom: 30px; padding: 24px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Unión entre racks</div><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-weight: bold;">Baying bracket incluido.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Cuando necesitas unir dos racks adyacentes, el baying bracket ya viene en la caja. No lo compras por separado, no lo buscas en otro proveedor. Lo instalas y listo. </p></div><!-- PILAR 3: Carga --><div style="margin-bottom: 30px; padding: 24px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Capacidad</div><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-weight: bold;">90 kg. Tu UPS y las baterías.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Una UPS de 3 kVA con bancos de baterías puede superar los 60 kg. El EPURAILKIT soporta hasta 90 kg con el soporte en 'L' que distribuye el peso entre los rieles y los postes del rack. Sin pandeo, sin sorpresas. </p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-weight: bold;">Dimensiones</h3><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><dl style="margin: 0;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Profundidad mínima</dt><dd style="margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;">440 mm (17.3 in)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Profundidad máxima</dt><dd style="margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;">711 mm (28.0 in)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Altura en rack</dt><dd style="margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;">2U</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Peso del kit</dt><dd style="margin: 0; opacity: 0.8;">3.4 kg</dd></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Mecánicas</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><dl style="margin: 0;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Capacidad de carga</dt><dd style="margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;">90 kg (198 lb)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Tornillería</dt><dd style="margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;">M6 (8 tornillos + 8 tuercas)</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Tipo de rack</dt><dd style="margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;">4 postes, orificio cuadrado</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 8px;">Material</dt><dd style="margin: 0; opacity: 0.8;">Acero con recubrimiento en polvo</dd></div></div><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Contenido del Kit</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Riel izquierdo x 1<li style="margin-bottom: 5px;">Riel derecho x 1<li style="margin-bottom: 5px;">Baying bracket x 1<li style="margin-bottom: 5px;">Tornillos M6 x 8<li style="margin-bottom: 5px;">Tuercas M6 x 8</div><!-- COMPATIBILIDAD --><div style="margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><h3 style="font-size: 18px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-weight: bold;">Compatibilidad</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 12px 0;">Diseñado para UPS Epcom Power Line de la serie RTOL2U. </p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;">EPU1000RTOL2UEPU2000RTOL2UEPU3000RTOL2U</div><!-- INSTALACIÓN --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Instalación</h3><div style="font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.8;"><p style="margin-bottom: 12px;">1. Ensamble el riel izquierdo y derecho al baying bracket con los tornillos y tuercas M6.</p><p style="margin-bottom: 12px;">2. Ajuste la profundidad deslizando los rieles entre 440 mm y 711 mm según su rack.</p><p style="margin-bottom: 12px;">3. Inserte el conjunto en los postes del rack de 4 postes.</p><p style="margin-bottom: 12px;">4. Apriete todos los tornillos M6 para fijar los rieles al rack.</p><p style="margin-bottom: 12px;">5. Deslice la UPS sobre los rieles hasta asentarla completamente.</p></div><div style="margin-top: 16px; padding: 14px 18px; border-left: 3px solid currentColor; background: transparent; border-radius: 0 8px 8px 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;">Nota: La profundidad del riel no debe exceder el tamaño máximo del rack ni ser menor al mínimo. Verifique las dimensiones de su gabinete antes de instalar. </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable de 440 mm a 711 mm sin adaptadores
Característica 2	Soporte en L para racks de 4 postes estándar
Característica 3	Baying bracket incluido para unir racks adyacentes directamente
Característica 4	Tornillería M6 con 8 tornillos y 8 tuercas resistentes
Característica 5	Carga máxima de 90 kg distribuida sobre cuatro postes
Característica 6	Compatibilidad directa con serie EPU1000RTOL2U EPU2000RTOL2U y EPU3000RTOL2U