



SKU: DLX2500T Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$15,144.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

src="!bsaotWRGd0Q9wkcD8AEMPMDYNj0Mz0Q0wvFAZMJYwNzA38APEHRKxEQeQhlorIQW3YK+munatPt199z1nVVx2V70+dWpXrVVuV+99r" alt="Logo of the company, featuring a stylized 'E' and 'M' inside a square frame." data-bbox="54 102 145 145"/>

class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; background: white; text-align: left;">

src="" alt="Logo of the company, featuring a stylized 'E' and 'M' inside a square frame." data-bbox="54 155 145 198"/>

alt=" class="fr-fic fr-di" data-bbox="54 155 145 198"/>

white; text-align: center;">DENZ2500T</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal; mso-outline-level: 2; background: white;">KIT DE HERRAMIENTASDLX2500T</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal; mso-outline-level: 2; background: white;">DHP482</p><p><ul style="box-sizing: border-box; padding-left: 2rem; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #212529; font-family: Satoshi-Variable, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.15;">Alta velocidad de 1.900 rpm (Alta) y 600 rpm (Baja).<li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.15;">Empuñadura diseñada ergonómicamente<li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.15;">Alta luminosidad con Luz LED doble para trabajo con funciones pre y post accionamiento.<li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.15;">Mandrill de 13 mm (1/2")<li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.15;">Máximo Torque de Bloqueo: 54 N·m (480 in.lbs.)<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal; mso-outline-level: 2; background: white;">DTW301</p><ul style="box-sizing: border-box; padding-left: 2rem; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><li class="usp" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15.3046px; vertical-align: baseline;">Potente motor que ofrece un par de apriete de 330 Nm.<li class="usp" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15.3046px; vertical-align: baseline;">Diseño compacto y ergonómico con sólo 144 mm de largo.<li class="usp" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15.3046px; vertical-align: baseline;">Interruptor selector de 4 velocidades eléctricas (0-1.000 / 0-1.800 / 0-2.600 / 0-3.200 r.p.m. y 0-1.800 / 0-2.600 / 0-3.400 / 0-4.000 i.p.m.) para mayor control en un amplio rango de aplicaciones.<li class="usp" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15.3046px; vertical-align: baseline;">Modo de parada automático en atornillado y des-atornillado en las 3 primeras velocidades, ofrece mayor control al usuario.<li class="usp" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15.3046px; vertical-align: baseline;">Doble LED de iluminación para trabajos en lugares con poca visibilidad.<p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rotomartillo con 2 velocidades mecánicas para versatilidad en perforación
Característica 2	Torque de bloqueo 54 Nm con mandril de 13 mm (1/2") para materiales diversos
Característica 3	Atornillador de impacto compacto de 144 mm para espacios reducidos
Característica 4	4 velocidades eléctricas seleccionables para control preciso de aplicaciones
Característica 5	Par de apriete 330 Nm con modo de parada automática en 3 velocidades
Característica 6	Doble LED con pre y post iluminación para visibilidad en zonas oscuras