



x4

Kit de Ruedas Locas para Racks / 2.5 in (6.35 cm) / Carga 125 lb por Rueda / Base 3 7/8 x 2 3/4 in (9.8 x 7 cm) / Altura 3.25 in (8.25 cm)

SKU: ROD42.5 Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$924.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este kit de 4 ruedas locas permite la movilización profesional de racks de piso y gabinetes con soporte rack en entornos de centro de datos, telecomunicaciones e instalaciones industriales. Cada rueda soporta hasta 125 libras de carga distribuida, proporcionando una capacidad total de 500 libras para el conjunto completo. La construcción en zinc ofrece durabilidad en condiciones exigentes, mientras que el diseño de tornillo y tuerca facilita la instalación segura. La altura de montaje de 3.25 pulgadas mantiene la estabilidad del equipo sin comprometer el acceso por debajo del gabinete. Compatible con racks de piso (excepto tipo L) y gabinetes que cuenten con soporte rack integrado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Carga máxima de 125 lb (56.7 kg) por rueda — 500 lb (226.8 kg) total para el kitDiámetro de rueda de 2.5 pulgadas (6.35 cm) con ancho de 1.25 pulgadas (3.175 cm)Altura total de montaje de 3.25 pulgadas (8.25 cm) desde el nivel del pisoBase de zinc con dimensiones 3 7/8 x 2 3/4 pulgadas (9.8 x 7 cm)Distancia entre centros de perforación: 3 x 1 3/4 pulgadas (7.62 x 4.45 cm)Eje con sistema de tornillo y tuerca para fijación robustaCompatible con racks de piso (excepto tipo L) y gabinetes con soporte rackCumplimiento RoHS para despliegue en instalaciones reguladas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>Ruedas locas (caster wheels)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Carga por Rueda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>125 lb (56.7 kg)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro de Rueda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>2.5 in (6.35 cm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ancho de Rueda</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>1.25 in (3.175 cm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Altura Total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>3.25 in (8.25 cm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>Zinc</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones de Base</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>3 7/8 x 2 3/4 in (9.8 x 7 cm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia entre Centros</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>3 x 1 3/4 in (7.62 x 4.45 cm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Eje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>Tornillo y tuerca</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>RoHS</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>Racks de piso (excepto tipo L), gabinetes con soporte rack</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;'>Movilización de equipos, entornos industriales, equipos con movilidad constante</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nota de Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Verificar compatibilidad específica antes de la instalación. No compatible con racks de piso tipo L. Requiere gabinetes con soporte rack integrado.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de 125 libras por rueda para equipos pesados
Característica 2	Base de zinc resistente a entornos industriales
Característica 3	Altura de montaje de 3.25 pulgadas desde piso
Característica 4	Compatibilidad con racks de piso y gabinetes rack
Característica 5	Movilización constante de equipos críticos
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones profesionales