

Sin imagen disponible

Kit de Seguridad Vehicular con IA / Sensor ADAS + DMS / Pantalla Inteligente / 1.0MP CMOS / IR 940nm / IP30 / -40°C a +70°C

SKU: ADKIT Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$7,826.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>Kit de seguridad vehicular con inteligencia artificial que integra sensor ADAS, sistema de monitoreo del conductor (DMS) y pantalla inteligente para notificaciones en tiempo real. Diseñado para flotas comerciales y transporte profesional, ofrece detección de fatiga, alertas de seguridad activa y análisis facial offline sin dependencia de conectividad. Su sensor CMOS con obturador global garantiza captura precisa incluso en movimiento, mientras que la iluminación IR de 940nm permite operación continua en condiciones de oscuridad total.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:24px;'>Resolución 1280x800 a 20fps con compresión H.265/H.264Alarma de fatiga del conductor con análisis comportamentalSoporte ADAS para prevención de colisiones y seguridad activaAdquisición precisa adaptada a conductores con lentes para miopía y gafas de solFuncionamiento en todas las condiciones climáticas e independiente de luz ambientalComparación facial offline sin conexión a servidorMicrófono integrado con entrada de audioEntrada de video AHD externa unidireccionalAlimentación PoE (DC 12V)<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-bottom:24px;'><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h4 style='margin-top:0;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Imagen y Sensor</h4><p style='margin:6px 0;'>Sensor: 1/4" CMOS 1.0MP con obturador global</p><p style='margin:6px 0;'>Píxeles efectivos: 1280(H) x 800(V)</p><p style='margin:6px 0;'>Resolución: 800p @ 20fps</p><p style='margin:6px 0;'>Compresión: H.265 / H.264</p><p style='margin:6px 0;'>Velocidad de obturación: Exposición automática</p><p style='margin:6px 0;'>Iluminación mínima: 0 lux (con lámpara IR)</p></div><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h4 style='margin-top:0;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Iluminación y Visión Nocturna</h4><p style='margin:6px 0;'>940nm para visión nocturna discreta</p><p style='margin:6px 0;'>Relleno IR: Lámpara integrada para 0 lux</p></div><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h4 style='margin-top:0;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Funciones Inteligentes</h4><p style='margin:6px 0;'>ADAS: Alarma de seguridad activa</p><p style='margin:6px 0;'>DMS: Detección de fatiga del conductor</p><p style='margin:6px 0;'>Adaptación óptica: Lentes para miopía y gafas de sol</p><p style='margin:6px 0;'>Facial: Comparación offline</p></div><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h4 style='margin-top:0;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Audio y Video</h4><p style='margin:6px 0;'>Micrófono: Integrado con entrada de audio</p><p style='margin:6px 0;'>Entrada AHD: Video externo unidireccional</p></div><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h4 style='margin-top:0;color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Alimentación y Ambiental</h4><p style='margin:6px 0;'>PoE: DC 12V</p><p style='margin:6px 0;'>Temperatura: -40°C a +70°C</p><p style='margin:6px 0;'>Protección: IP30</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alarma de fatiga del conductor en tiempo real
Característica 2	Detección ADAS para seguridad activa vehicular
Característica 3	Adaptación precisa con lentes de miopía y gafas de sol
Característica 4	Visión nocturna con iluminación IR de 940nm
Característica 5	Comparación facial offline integrada
Característica 6	Funcionamiento extremo de -40? a +70?