



Kit de Señalización para Unidades de Seguridad / Barra LED 132 Unidades G3 HyperLux / Sirena 100W 7 Tonos / Bocina Uso Rudo 8 Ohms / IP65 / Controlador 45 Patrones / 116.84 cm (3.83 ft) de Largo

SKU: X75AKIT Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$13,682.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit integral de señalización diseñado para el equipamiento de unidades de seguridad privada y pública. Integra una barra LED de bajo perfil con tecnología G3 HyperLux compuesta por 132 LEDs ultra brillantes distribuidos en 22 módulos, optimizada para operaciones de alta visibilidad en entornos diurnos y nocturnos. El sistema incluye sirena electrónica de 100W con capacidad multitonos, bocina de uso rudo con construcción en aluminio, y controlador programable con múltiples patrones de destello. Certificado para operación exterior con protección IP65 y cumplimiento SAE, garantizando resistencia a condiciones climáticas adversas y vibraciones propias del servicio vehicular intensivo.

Características Generales

- Barra LED 132 unidades G3 HyperLux con 22 módulos
- Función de control de tráfico (ámbar) integrada
- Domos de policarbonato para protección óptica
- Controlador con 45 patrones de destello programables
- Sirena X100A compacta de alto rendimiento, 100W de potencia
- 7 tonos profesionales: Aux, Yelp, Wail-1, Wail-2, Horn, Siren, Hi-Lo
- Bocina XYD100 de uso rudo, base de aluminio, 100W, 8 ohms
- Certificación IP65 para protección contra polvo y agua
- Certificación SAE para estándares de iluminación vehicular

Desempeño

- LEDs: 132 unidades G3 HyperLux
- Módulos LED: 22
- Patrones de destello: 45
- Función control de tráfico: Ámbar
- Potencia sirena: 100W
- Tonos sirena: 7 (Aux, Yelp, Wail-1, Wail-2, Horn, Siren, Hi-Lo)
- Potencia bocina: 100W
- Impedancia bocina: 8 ohms

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones barra: 116.84 cm x 34 cm x 12 cm (largo x ancho x alto)
- Dimensiones barra (imperial): 46 in x 13.4 in x 4.7 in
- Dimensiones sirena: 20 x 15.5 x 5.8 cm
- Protección: IP65
- Certificación: SAE
- Material domos: Policarbonato
- Base bocina: Aluminio
- Diseño: Bajo perfil

Contenido del Paquete

- Barra LED 132 unidades G3 HyperLux
- Controlador integrado (45 patrones)
- Sirena X100A 100W
- Bocina XYD100 uso rudo 8 ohms

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barra LED de bajo perfil con 132 LEDs G3 HyperLux para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	Controlador integrado con 45 patrones de destello y función de control de tráfico ámbar
Característica 3	Sirena compacta X100A de 100W con 7 tonos profesionales para diferentes escenarios operativos
Característica 4	Bocina XYD100 de uso rudo con base de aluminio y 8 ohms de impedancia para alta durabilidad
Característica 5	Certificación IP65 y SAE para operación confiable en exteriores y condiciones adversas
Característica 6	Diseño compacto de 116.84 cm x 34 cm x 12 cm facilita instalación en diversos vehículos