



Kit de Sensor láser y control remoto / Evite el uso de lazos magnéticos / Protege carriles de hasta 9.6 m de ancho y 9.6 metros de profundidad

SKU: 10LZR-H100KIT-19327 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$19,285.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Láser <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de detección: Movimiento y presencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección: 9.6 x 9.6 m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 a 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo 5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima 1.8 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Time of Flight <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección NEMA 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Señales de activación y seguridad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicación y contenido --> <div style='margin-bottom: 5px;'> <ul style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <li style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='color: inherit;'>Barreras vehiculares, portones abatibles o corredizos y cortinas enrollables</p> <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué contiene el kit?</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor <strong style='color: inherit;'>10-LZR-H100, sensor láser <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto para configuración modelo <strong style='color: inherit;'>10-REMOTE <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué necesito cotizar?</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación 12 Vcc, 1 A regulada para la alimentación del equipo (No incluida). Modelo recomendado: <strong style='color: inherit;'>PL-DC-1000 o equivalente <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorio opcional para cotizar</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bolardo tipo pedestal para montar el sensor 10-LZR-H100 (No incluido). Modelo <strong style='color: inherit;'>10-BOLLARD-BLK </div> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Banner informativo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción detallada --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit;'>El sensor 10-LZR-H100 de BEA es un sensor basado en la tecnología láser Time of Flight. Está diseñado para aplicaciones en puertas, portones y barreras vehiculares.</p> <p style='color: inherit;'>Esta solución provee 4 cortinas láser, las cuales ofrecen una zona tridimensional de detección para una detección precisa de objetos. Estas cortinas láser son altamente configurables y pueden ser ajustadas para función de apertura, seguridad y detección de presencia en aplicaciones para sensado de vehículos.</p> <p style='color: inherit;'>El 10-LZR-H100 es una alternativa segura y altamente competitiva para lugares donde no es posible instalar lazos magnéticos, esto debido a restricciones aplicadas por el usuario final o inconvenientes que limiten el área de instalación.</p> <p style='color: inherit;'>El sensor está encapsulado en un gabinete NEMA 4, asegurando un excelente rendimiento en aplicaciones de intemperie.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos de referencia</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: space-between;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7ZvqUz4mH1k' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dgMM8zpVWXg' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/tqjg1WMSb-0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Fi8Rlac9y2k' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección 3D por time of flight sin falsas activaciones por lluvia o niebla
Característica 2	4 cortinas láser independientes para modos seguridad y presencia
Característica 3	Elimina necesidad de lazos magnéticos en instalaciones restringidas
Característica 4	Consumo eficiente de 5 W con alimentación flexible 12-24 VCC
Característica 5	Grado NEMA 4 para operación confiable en exteriores
Característica 6	Kit completo con sensor láser y control remoto de configuración