



SKU: KIT-RET-6M Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de sujeción de mástil diseñado para instalación sobre piso de concreto con una altura de 6 m (19.7 ft). El sistema utiliza tres puntos de anclaje con taquetes expansores tipo Z de 3/8" para fijación segura en superficies rígidas y planas. Incluye cable de retención de 30 m (98.4 ft) con construcción de 7 hilos de 1/8", tensores de zinc con configuración gancho-argolla de 1/4", y bracket especializado para mástil con seis cuellos HDG que distribuyen uniformemente la carga de retención. El tensado final de la retenida es un procedimiento obligatorio para garantizar la rigidez estructural del equipo una vez instalado. Este kit debe implementarse únicamente cuando el poste o mástil se encuentre previamente instalado y correctamente nivelado.

Características Generales:

- Sistema de retención para mástil de 6 m (19.7 ft):** Cable de retención 30 m (98.4 ft) con construcción de 7 hilos de 1/8", longitud 30 m (98.4 ft).
- Anclaje en concreto mediante taquetes expansores tipo Z 3/8" x 2 1/4":** 6 unidades.
- Tensores de zinc gancho-argolla 1/4" para tensado final:** 6 unidades.
- Bracket para mástil con 6 cuellos HDG para cable de retención:** 6 unidades.
- 3 armellas cuerda máquina de 3/8" x 4 1/4":** 3 unidades.
- 12 nudos de 1/8" para fijación de cable:** 12 unidades.
- Desempeño y Mecánico:** Requiere superficie plana y poste previamente instalado.

Construcción:

- Cable de retención:** 30 m (98.4 ft) con construcción de 7 hilos de 1/8".
- Tensores de zinc gancho-argolla 1/4":** 6 unidades.
- Bracket para mástil con 6 cuellos HDG:** 6 unidades.
- 3 armellas cuerda máquina de 3/8" x 4 1/4":** 3 unidades.
- 12 nudos de 1/8" para fijación de cable:** 12 unidades.

Requisitos de instalación:

- Superficie:** Plana y rígida.
- Método de fijación:** Taquetes expansivos tipo Z.
- Tamaño taquete:** 3/8" x 2 1/4".
- Tamaño tensor:** Gancho-argolla 1/4".
- Material tensor:** Zinc.
- Cuellos para cable:** 6 unidades HDG.
- Nudos para cable:** 12 unidades de 1/8".
- Físicas y de Instalación:** Físicas y de Instalación.
- Superficie requerida:** Plana y rígida.
- Método de fijación:** Taquetes expansivos tipo Z.
- Tamaño taquete:** 3/8" x 2 1/4".
- Tamaño tensor:** Gancho-argolla 1/4".
- Material tensor:** Zinc.
- Cuellos para cable:** 6 unidades HDG.
- Nudos para cable:** 12 unidades de 1/8".
- Físicas y de Instalación:** Físicas y de Instalación.
- Superficie requerida:** Plana y rígida.
- Método de fijación:** Taquetes expansivos tipo Z.
- Tamaño taquete:** 3/8" x 2 1/4".
- Tamaño tensor:** Gancho-argolla 1/4".
- Material tensor:** Zinc.
- Cuellos para cable:** 6 unidades HDG.
- Nudos para cable:** 12 unidades de 1/8".

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje seguro en concreto con taquetes expansores tipo Z 3/8
Característica 2	Cable de retenida 30 m con 7 hilos de alta resistencia
Característica 3	Tensor gancho-argolla para tensado final de máxima rigidez
Característica 4	Bracket de mástil con 6 cuellos HDG para distribución de carga
Característica 5	Instalación sobre superficie plana con 3 puntos de anclaje
Característica 6	Compatible con poste previamente instalado y nivelado