



Kit de Sujeción de Mástil a Piso de Concreto / 3 m (9.8 ft) / Retenida 7 Hilos 1/8 / Tensor Gancho-Argolla / Taquetes Expansivos 3/8

SKU: KIT-RET-3M Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$777.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de sujeción de mástil a piso de concreto diseñado para otorgar rigidez estructural a postes de telecomunicaciones y antenas. Incluye elementos de anclaje mecánico, cable de retenida de 7 hilos, tensores y accesorios de fijación necesarios para una instalación segura sobre superficies de concreto. El sistema requiere tensado final para garantizar la estabilidad del mástil bajo condiciones de carga operativa. Está optimizado para ser instalado una vez que el poste se encuentre correctamente posicionado, facilitando el ajuste posterior de la retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>3 armellas de 3/8 x 4 para anclaje estructural3 taquetes expansores tipo Z de 3/8 x 2 para concreto30 m (98.4 ft) de cable de retenida 7 hilos de 1/83 tensores de zinc gancho-argolla 1/4 para tensado final1 bracket para mástil para sujeción de retenida6 cuellos para cable de retenida12 nudos de 1/8 para cable de retenidaDiseño optimizado para instalación en concreto plano y rígido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Retenida: cable 7 hilos 1/8Longitud cable: 30 m (98.4 ft)Tensado final recomendado para máxima rigidezInstalación sobre concreto con taquetes expansivos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Armella: 3/8 x 4Taquete expansor: tipo Z 3/8 x 2Tensor: gancho-argolla 1/4 zincNudo: 1/8 para cable de retenidaCuello: para cable de retenida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>3 pza. armella cuerda máquina 3/8 x 43 pza. taquete expansor tipo Z 3/83 pza. tensor de zinc gancho-argolla 1/41 pza. bracket para mástil sujeción de retenida6 pza. cuello para cable de retenida12 pza. nudo de 1/8 para cable de retenida30 m cable de retenida 7 hilos 1/8</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Recomendaciones de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Verificar que la superficie sea plana y cuente con rigidez estructuralInstalar sobre concreto mediante taquetes expansivosAplicar tensado final de la retenida para otorgar rigidez al equipoInstalar el equipo cuando el poste ya esté correctamente posicionado</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje seguro en concreto con taquetes expansivos 3/8 x 2
Característica 2	Retenida de 30 m (98.4 ft) de cable 7 hilos 1/8 para máxima tensión
Característica 3	Tensores de zinc gancho-argolla para ajuste de rigidez final
Característica 4	6 cuellos para cable incluidos para fijación sin deslizamiento
Característica 5	Bracket de sujeción para mástil con anclaje directo a piso
Característica 6	Diseño optimizado para instalación sobre superficies de concreto planas